

都市圏環境配慮型アスファルト防水 ACS/クリンケトルシステム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

仕上げ種類 押えコンクリート仕上げ（断熱）

			断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
工具機械化 (注) + クリンタイ トJ	KGPX-035R	平面部	30mm	19,350
			35mm	20,100
			40mm	20,850
			50mm	22,350
			60mm	23,850
			65mm	25,900
			85mm	28,900
			立上り	
	KGPX-030R	平面部	30mm	18,150
			35mm	18,900
			40mm	19,650
			50mm	21,150
			60mm	22,650
			65mm	24,700
85mm			27,700	
立上り			13,600	

			断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
工具機械化 仕様 (注)	KPX-035R	平面部	30mm	18,350
			35mm	19,100
			40mm	19,850
			50mm	21,350
			60mm	22,850
			65mm	24,900
			85mm	27,900
			立上り	
	KPX-030R	平面部	30mm	17,250
			35mm	18,000
			40mm	18,750
			50mm	20,250
			60mm	21,750
			65mm	23,800
85mm			26,800	
立上り			12,400	

注)別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械化料」をご参照ください。

仕上げ種類 押えコンクリート仕上げ（非断熱）

			価格 (円/㎡)
工具機械化 (注) + クリンタイ トJ	KGPX-035	平面部	13,400
		立上り	14,700
	KGPX-030	平面部	12,300
		立上り	13,600

			価格 (円/㎡)
工具機械化 仕様 (注)	KPX-035	平面部	12,500
		立上り	13,500
	KPX-030	平面部	11,400
		立上り	12,400

注)別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械化料」をご参照ください。

仕上げ種類 砂付ルーフィング仕上げ（断熱）

			断熱材 厚さ	価格（円/㎡）			
				SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
工具機械化 仕様 (注)	平面部	KGSX-0200G	30mm	23,950	22,250	22,350	22,350
			35mm	24,800	23,100	23,200	23,200
			40mm	25,650	23,950	24,050	24,050
			50mm	27,350	25,650	25,750	25,750
			60mm	29,050	27,350	27,450	27,450
			70mm	32,800	31,100	31,200	31,200
	立上り	KGSV-0200	24,550	22,850	22,950	22,950	
	平面部	KGSX-0150G	30mm	23,150	21,450	21,550	21,550
			35mm	24,000	22,300	22,400	22,400
			40mm	24,850	23,150	23,250	23,250
			50mm	26,550	24,850	24,950	24,950
			60mm	28,250	26,550	26,650	26,650
			70mm	32,000	30,300	30,400	30,400
	立上り	KGSV-0150	23,850	22,150	22,250	22,250	

※平面部の断熱仕様（〇〇-〇〇〇G）を防湿層付断熱仕様（〇〇-〇〇〇GF）に変更する場合 +3,500円/㎡。

注) 別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械化料」をご参照ください。

			断熱材 厚さ	価格（円/㎡）			
				SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
工具機械化 (注) + クリンタイト J	平面部	KSX-020G	30mm	23,550	21,850	21,950	21,950
			35mm	24,400	22,700	22,800	22,800
			40mm	25,250	23,550	23,650	23,650
			50mm	26,950	25,250	25,350	25,350
			60mm	28,650	26,950	27,050	27,050
			70mm	32,400	30,700	30,800	30,800
	立上り	KSV-020	23,800	22,100	22,200	22,200	
	平面部	KSX-015G	30mm	22,750	21,050	21,150	21,150
			35mm	23,600	21,900	22,000	22,000
			40mm	24,450	22,750	22,850	22,850
			50mm	26,150	24,450	24,550	24,550
			60mm	27,850	26,150	26,250	26,250
			70mm	31,600	29,900	30,000	30,000
	立上り	KSV-015	23,100	21,400	21,500	21,500	

※平面部の断熱仕様（〇〇-〇〇〇G）を防湿層付断熱仕様（〇〇-〇〇〇GF）に変更する場合 +3,500円/㎡。

注) 別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械化料」をご参照ください。

仕上げ種類

室内仕様

			価格 (円/㎡)				価格 (円/㎡)
工具機械化 (注) + クリンタイ トJ	KGID-020	平面部	11,300	工具機械化 仕様 (注)	KID-020	平面部	9,800
		立上り	13,400			立上り	11,900

注)別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械化料」をご参照ください。

◆オプション・その他

■副資材

ふくれ防止用 通気材 (円/箇所)	ペーパス	8,800
	ステンレスピース	19,700
	ステンレスピースW	24,900
入り隅保護材(円/m)	RBキャント	1,800

■工具機械使用料(円/一式)

ACS (アスファルトコンテナシステム)	2週間 (休業日を含む) まで	250,000	2週間を超える場合は、2週間単位で左記価格を加算。
クリンケトル300L ミニケトル		150,000	

・参考)保護塗料工程設計価格 (円/㎡)

SPサーモコート	3,100
SPファインカラー	1,400
SPミッドカラー	1,500
SPクリーンカラー	1,500