

ガムシステム 高耐久アスファルト防水長寿命化システム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

■ 1回目改修仕様

種別	基本仕様	平面部		立上り 価格(円/㎡)	枝番	耐用 年数	条件
		断熱材厚さ	価格(円/㎡)				
機械的 固定工法	GUS-200	30mm	25,200	21,500	A	30	10年目の SPサーモコート塗替費用 +3,100円/㎡ (費用別途)
		35mm	26,200				
		40mm	27,200				
		50mm	29,200		B	25	なし
		60mm	33,200				
		70mm	34,700				
接着工法	GUF-200	30mm	24,950	21,500	A	30	10年目の SPサーモコート塗替費用 +3,100円/㎡ (費用別途)
		35mm	25,800				
		40mm	26,650				
		50mm	28,350		B	25	なし
		60mm	30,050				
		70mm	33,800				

■ 2回目改修仕様

種別	基本仕様	平面部		立上り 価格(円/㎡)	枝番	耐用 年数	条件
		断熱材厚さ	価格(円/㎡)				
再生改修 専用工法	GUF-1	/	13,000	21,000	A	30	10年目の SPサーモコート塗替費用 +3,100円/㎡ (費用別途)
					B	25	なし

【下地処理】

種別	品名	使用量	価格(円/㎡)	
リベースの変更 (リベースを使う仕様に増減)	リベース	0.8kg	-350	
		1.0kg	-150	
		1.2kg	0	
水性ゴムアスファルト系下地調整剤	クールベース	4.0kg	6,300	
樹脂モルタル エポキシ系樹脂モルタル	リグレー リグレーエポ	塗布厚	リグレー	リグレーエポ
		1mm	1,600	3,000
		3mm	5,000	9,900
		5mm	6,800	14,800

■副資材

ふくれ防止用通気材 (円/箇所)	ベーパー		8,800	
	ステンレスベーパー		19,700	
	ステンレスベーパーW		24,900	
改修工事用 ルーフドレン (円/箇所)	リードレンCたて		リードレンC横	
	35	26,100	40	39,200
	45	26,500	50	40,200
	50	27,000	60*	39,600
	60*	27,400	75*	41,600
	65*	27,400	90*	42,900
	75*	29,600	115	68,100
	80*	29,600	140	81,500
	95*	29,600	※標準在庫品	
	120	39,800		
	ルーフドレンキャップ縦型用		ルーフドレンキャップ横引用	
	ドレンキャップ190	13,800	ドレンキャップ横引用C200	20,100
	ドレンキャップAS	7,500	ドレンキャップ横引用AS	17,600
	トルネードドレン たて			
	80	133,200	キャップ共	
90	117,800	キャップ共		

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。(リベースによる砂面処理を除く)
- リベースを使用する工法では、1.2kg/㎡使用時の価格です。
- 笠木・水切材は価格別途となります。