

オルタックエース 新・環境対応型ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。
 ※断熱工法はギルフォーム35mmの場合の価格です。
 ※OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。
 (通気緩衝複合・断熱工法、巾木・側溝用工法を除く)
 ※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。(SPサーモコート、SPスーパーサーモコート、SPミネラコートを除く)
 ※特記の無い価格は、平面部、立上り部共通です。
 ※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマーAを速硬化OTプライマーMブルー0.1kg/㎡に変えて施工します。
 (価格増減なし)

工法名		仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
通気緩衝複合法	接着固定	OATW-3A	14,000	11,600
	機械的固定	OASL-3VA	15,000	16,400
アスファルトパネル複合法		OATB-3A	20,200	13,900
通気緩衝複合・断熱工法		OATI-3SC	26,300	18,400
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法		OATIK-3SC	33,200	18,400
密着工法	補強メッシュ入り	OATM-3A	10,600	11,600
	メッシュなし	OATL-6A	8,400	8,900
パラペット 笠木工法	補強メッシュ入り	OAPM-8A	11,000	—
	メッシュなし	OAPL-8A	9,300	—
バルコニー ベランダ工法	補強メッシュ入り	OATM-3VA	9,300	11,600
	メッシュなし	OATL-6VA	7,300	8,900
		OATL-8VA	6,700	8,900
		OAML-15VA	5,700	7,600
巾木・側溝用工法		OAVP-2B	側溝※2 3,500円/m	巾木※3 2,000円/m
スポーツサーフェス 厚塗り工法	複合法	OATW-40A	17,600	—
		OATW-50A	20,400	—
		OATW-60A	23,300	—
	密着工法	OATM-40A	14,200	—
		OATM-50A	17,100	—
		OATM-60A	19,900	—

※1 既存がウレタン防水のベランダ増塗りにのみ適用可能
 ※2 系尺400mm ※3 系尺200mm
 ※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格」を参照
 ※災害対策用ヘリサインフィルム仕上げについては別途お問合せください

- ・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 平成31年版
- ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 平成31年版 ウレタンゴム系塗膜防水

工法名		仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
	絶縁工法	X-1	14,200	10,500
	密着工法	X-2	10,900	
			※改修工事においてL4X以外の場合	12,700

■各種変更

【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額		
		平面部・立上り部 円/㎡	側溝 円/m	巾木 円/m
A	OTコートA	±0	-120	-60
A	OTコートAつやあり	±0	-120	-60
A	〃 受注色	+100	-80	-40
B	OTコート防カビ	+300	±0	±0
BS	OTコート防カビシリコーン	+1,200	+360	+180
QA	速硬化OTコートA	+100	-80	-40
S	OTコートシリコーン	+900	+240	+120
QS	速硬化OTコートシリコーン	+1,000	+280	+140
QS	〃 受注色	+1,100	+320	+160
SC	OTコートシリコーンクール	+1,500	+480	+240
SC	〃 受注色	+1,600	+520	+260
C	OTコートクール	+600	+120	+60
F	OTコートフッ素	+1,700	+560	+280
QS	〃 受注色	+1,800	+600	+300
SK	OTコート水系	+200	-40	-20
TH	SPサーモコート	+2,600	+920	+460
-	SPスーパーサーモコート	+3,200	+1,160	+580
-	SPミネラコート	+1,800	+600	+300

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。(例：OATW-3A→OATW-3S)

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

【断熱材厚み変更】

厚み	加算額(円/㎡)
30mm	-850
35mm	+0
40mm	+850
50mm	+2,550
60mm	+4,250

■下地処理・オプション他

【仕上げ材追加】

名称	加算額(円/㎡)
ステップスクエア500H	19,600
ガムロンタイル	25,700

※平面部のみ適用可

※端部見切材金物にステップエッジを用いる場合。3,600円/m

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

				逆流防止弁付	
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	19,700	ステンレスペーパスG	30,500
	断熱	ステンレスペーパスW	24,900	ステンレスペーパスGW	35,400
立上り用		立上り用ステンレスペーパス	11,900		

●下地調整用樹脂モルタル

(円/㎡)

塗布量	リグレー	リグレーエポ
1mm	1,600	3,000
3mm	5,000	9,900
5mm	6,800	14,800

●仮防水材

(円/㎡)

塗布量	マルチグラウンド
約1mm	2,600

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	6,300

●その他

パラベッタゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	700円/m
目地通気用プレート	メジパス	3,300円/m
手摺支柱根元充填工法	ステムガード工法	3,900円/箇所

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

50mmx50mm程度の支柱を想定

■下地処理・オプション他

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>26,100</u>	40	—	<u>39,200</u>
	45	—	<u>26,500</u>	50	—	<u>40,200</u>
	50	—	<u>27,000</u>	60	48,400	39,600
	60	37,300	27,400	75	50,000	41,600
	65	37,300	27,400	90	51,000	42,900
	75	39,300	29,600	115	—	<u>68,100</u>
	80	40,000	29,600	140	—	<u>81,500</u>
	95	40,000	29,600	※下線は受注生産品。		
	120	—	<u>39,800</u>	※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	キャップ	ドレンキャップ190		13,800	ドレンキャップ横引用C200	
ドレンキャップたてAS		7,500	ドレンキャップ横引用AS		17,600	
			ドレンキャップ横引用DX		32,500	
リードレンキャップZたて		15,800	リードレンキャップZ横		25,500	

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

	たて	
本体 キャップ 共	呼称	トルネードドレン
	80	133,200
	90	133,200

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。