

オルタックサンキュア 次世代速硬化ウレタン塗膜防水材

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。
 ※断熱工法はギルフォーム35mmの場合の価格です。
 ※速硬化OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。
 ※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。(SPミネラコートを除く)
 ※特記の無い価格は、平面部、立上り部共通です。
 ※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマー-QQを速硬化OTプライマー-Mブルー-0.1kg/㎡に変えて施工します。(価格増減なし)

■標準仕様

工法名		仕様番号	平面部(円/㎡)		立上り部(円/㎡)	
通気緩衝複合法	接着固定	OSCW-3QA	15,100		12,700	
	機械的固定	OSCSL-3QA	15,900		17,700	
アスファルトパネル複合法		OSCTB-3QA	22,200		15,200	
通気緩衝複合・断熱工法		OSCTI-3SC	断熱厚		19,900	
			25mm	26,900		
			30mm	27,900		
			35mm	28,900		
			40mm	29,900		
			50mm	31,900		
			60mm	33,900		
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法		OSCTIK-3SC	25mm	33,900	19,900	
			30mm	34,900		
			35mm	35,900		
			40mm	36,900		
			50mm	38,900		
			60mm	40,900		
			70mm	45,150		
密着工法	補強メッシュ入り	OSCM-3QA	11,600		12,700	
	メッシュなし	OSCL-6QA	9,300		9,800	
		OSCL-8QA	8,400		9,800	
パラペット 笠木工法	補強メッシュ入り	OSCPM-8QA	12,100		—	
	メッシュなし	OSCP-8QA	10,300		—	
密着工法	巾木・側溝工法	OSCV-2QA	側溝※2	3,900円/m	巾木※3	2,150円/m
	増塗り工法※1	OSCL-2QA	6,700		8,500	

※1 既存がウレタン防水のベランダ増塗りにのみ適用可能

※2 系尺400mm ※3 系尺200mm

※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格」を参照

■自動混合・圧送システムOSS

工法名		仕様番号	平面部 (円/㎡)		立上り部 (円/㎡)
通気緩衝複合法	接着固定	OSCW-3QA-OSS	15,100		12,700
	機械的固定	OSCSL-3QA-OSS	15,900		17,700
アスファルトパネル複合法		OSCTB-3QA-OSS	22,200		15,200
通気緩衝複合・断熱工法		OSCTI-3SC-OSS	断熱厚		19,900
			25mm	26,900	
			30mm	27,900	
			35mm	28,900	
			40mm	29,900	
			50mm	31,900	
			60mm	33,900	
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法		OSCTIK-3SC-OSS	25mm	33,900	19,900
			30mm	34,900	
			35mm	35,900	
			40mm	36,900	
			50mm	38,900	
			60mm	40,900	
			70mm	45,150	
密着工法	補強メッシュ入り	OSCM-3QA-OSS	11,600		12,700
	メッシュなし	OSCL-6QA-OSS	9,300		9,800
		OSCL-8QA-OSS	8,400		9,800
密着工法	増塗り工法※1	OSCL-2QA-OSS	6,700		8,500

※1 既存がウレタン防水のベランダ増塗りにのみ適用可能
 ※2 糸尺400mm ※3 糸尺200mm
 ※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格」を参照

- ・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 令和4年版
- ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 ウレタンゴム系塗膜防水

工法名	仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
絶縁工法	X-1	15,300	
密着工法	X-2	11,900	11,400

■各種変更

【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額		
		平面部・立上り部 円/㎡	側溝 円/m	巾木 円/m
A	OTコートA	-100	-40	-20
A	OTコートAつやあり	-100	-40	-20
A	〃 受注色	±0	±0	±0
B	OTコート防カビ	+200	+80	+30
QA	速硬化OTコートA	±0	±0	±0
S	OTコートシリコーン	+800	+320	+130
SB	OTコートシリコーン防カビ	+1,100	+440	+180
QS	速硬化OTコートシリコーン	+900	+360	+140
QS	〃 受注色	+1,000	+400	+160
SC	OTコートシリコーンクール	+1,500	+600	+240
SC	〃 受注色	+1,600	+640	+260
C	OTコートクール	+600	+240	+100
F	OTコートフッ素	+1,800	+720	+290
F	〃 受注色	+1,900	+760	+300
SK	OTコート水系	+200	+80	+30
TH	SPサーモコート	+2,900	+1,160	+460
—	SPスーパーサーモコート	+3,600	+1,440	+580
—	SPミネラコート	+1,900	+760	+300

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。(例：OSCW-3QA→OSCW-3A)

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスベーパー	21,600	ステンレスベーパーG	33,500
	断熱	ステンレスベーパーW	27,400	ステンレスベーパーGW	38,800
立上り用		立上り用ステンレスベーパー	12,500		

●その他

パラベットアゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	700円/m
-------------------	------------	--------

●改修工専用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
	キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200	
ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700	
			ドレンキャップ横引用DX		32,600	
リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600	

●改修工専用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

		たて
本体 キャップ 共	呼称	トルネードドレン
	80	133,400
	90	133,400

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。