

ポリマリット 改質アスファルトシート防水トーチ工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

■乾式アスパネ工法(乾式アスファルトパネル併用工法)

価格(円/㎡)

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱 絶縁	コンクリート、アスファルト 露出防水、高分子系防水	PBS-2S	25,700	23,600	23,750	23,700	PSV-2B
		PBS-1S	20,400	18,300	18,450	18,400	

■砂付仕上げ・複層工法

価格(円/㎡)

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱 絶縁	コンクリート	PCS-2S	18,600	16,500	16,650	16,600	PSV-2
	アスファルト露出防水	PSS-2S	20,300	18,200	18,350	18,300	
非断熱・密着	アスファルト露出防水	PSS-2	18,500	16,400	16,550	16,500	

■砂付仕上げ・単層工法

価格(円/㎡)

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱・密着	アスファルト露出防水	PSS-1	14,900	12,800	12,950	12,900	PSV-1

■砂付仕上げ・複層断熱工法

価格(円/㎡)

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
防湿 断熱 絶縁	コンクリート	PCS-300S	25mm	28,700	26,600	26,750	26,700	PSV-2B
			30mm	29,700	27,600	27,750	27,700	
			35mm	30,700	28,600	28,750	28,700	
			40mm	31,700	29,600	29,750	29,700	
			50mm	33,700	31,600	31,750	31,700	
			60mm	35,700	33,600	33,750	33,700	
断熱 絶縁	コンクリート	PCS-200S	25mm	25,800	23,700	23,850	23,800	
			30mm	26,800	24,700	24,850	24,800	
			35mm	27,800	25,700	25,850	25,800	
			40mm	28,800	26,700	26,850	26,800	
			50mm	30,800	28,700	28,850	28,800	
			60mm	32,800	30,700	30,850	30,800	
			70mm	37,050	34,950	35,100	35,050	

※PCS-200SをPSS-200Sに変更する場合は+1,700円を加算してください。(リベース塗布量1.2kg/㎡の場合)

◇立上り

価格(円/㎡)

工法種別	適用下地	仕様番号 (立上り)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
複層仕様	各種	PSV-2	23,000	20,900	21,050	21,000
		PSV-2B	26,700	24,600	24,750	24,700
単層仕様		PSV-1	18,400	16,300	16,450	16,400

共通：SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■保護コンクリート仕上げ・複層断熱工法

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	価格	仕様番号 (立上り)
断熱 密着	コンクリート	PCC-200・CP	25mm	21,100	PSV-2C
			30mm	21,900	
			35mm	22,700	
			40mm	23,500	
			50mm	25,100	
			60mm	26,700	
			65mm	29,100	
			70mm	29,900	
			85mm	32,400	
断熱 絶縁	コンクリート	PCC-200S・CP	25mm	22,900	PSV-2C
			30mm	23,700	
			35mm	24,500	
			40mm	25,300	
			50mm	26,900	
			60mm	28,500	
			65mm	30,900	
			70mm	31,700	
			85mm	34,200	

■保護コンクリート仕上げ・複層工法

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格	仕様番号 (立上り)
断熱・密着	コンクリート	PCC-2・CP	14,600	PSV-2C
断熱・絶縁		PCC-2S・CP	16,400	

◇立上り

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (立上り)	価格
複層仕様	コンクリート	PSV-2C	15,800

■ 塗膜防水併用工法

価格 (円/㎡)

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
常温反応型改質 アスファルト系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アスクールC PQ-160C	24,200	22,100	22,250	22,200
水系アクリル ゴム系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アクアベース AQ-160*	21,500	19,400	19,550	19,500

・側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は+500円/㎡を加算してください。(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)
・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■ 軽歩行仕上げ

価格 (円/㎡)

仕上げ材	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格	仕様番号 (立上り)
バリキャップ	コンクリート	PCC-2S-BC	22,200	PSV-2

◇ その他の軽歩行用板上仕上げ材

価格 (円/㎡)

仕上げ材	適用	加算額
バリキャップ パリキャップP	ポリマリットフェース、ポリマリット40、 ポリマリット35の上に施工する場合	+10,000
エイブロックBF	PCC-2S、PCC-200Sに加算	+17,500
エイブロックBJ		+18,500
ステップスクエア500H ガムロンタイル	当社営業員にご相談ください。	

■官公庁仕様

価格（円/㎡）

仕様番号			保護塗料	保護塗料	保護塗料	保護塗料
			SPサーモコート	SPファインカラー	SPミッドカラー	SPクリーンカラー
AS-T1	平面部	—	16,700	14,600	14,750	14,700
	立上り	—	25,900	23,800	23,950	23,900
AS-T2	平面部	—	12,900	10,800	10,950	10,900
	立上り	—	19,200	17,100	17,250	17,200
AS-T3	平面部	—	18,500	16,400	16,550	16,500
	立上り	—	25,900	23,800	23,950	23,900
AS-T4	平面部	—	15,200	13,100	13,250	13,200
	立上り	—	19,200	17,100	17,250	17,200
ASI-T1	平面部※	25mm	25,700	23,600	23,750	23,700
		30mm	26,700	24,600	24,750	24,700
		35mm	27,700	25,600	25,750	25,700
		40mm	28,700	26,600	26,750	26,700
		50mm	30,700	28,600	28,750	28,700
		60mm	32,700	30,600	30,750	30,700
		70mm	36,950	34,850	35,000	34,950
	立上り	—	25,900	23,800	23,950	23,900

※ASI-T1に防湿層を追加する場合 +2,200円/㎡

上記以外の仕様については当社営業員にご相談ください。

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスベーパーN・NⅡ	21,600	ステンレスベーパーG	33,500
	断熱	ステンレスベーパーW・WⅡ	27,400	ステンレスベーパーGW	38,800
立上り用		ベーパー	9,500		

●下地調整用樹脂モルタル (円/㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,000	3,200
3mm	6,000	10,800
5mm	8,200	16,200

●リベースの変更(リベースを使う仕様に増減) (円/㎡)

	使用量	価格(円/㎡)
塗布量変更	0.8kg	-450
	1.0kg	-250
	1.2kg	±0
	1.5kg	+300
クールベースへの変更	1.5kg	+1,950

●仮防水材 (円/㎡)

塗布量	アスグランド	マルチグランド
約1mm	2,800	2,800

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	6,900

●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,300円/m		
アスファルトパネル	バリボードPS	既存防水層種別	(1層目粘着)	(1層目トーチ)
		アスファルト露出防水 アスファルト保護防水	8,700円/㎡	8,400円/㎡
		ウレタン塗膜防水	9,200円/㎡	8,900円/㎡
		加硫ゴムシート防水	8,700円/㎡	8,400円/㎡
		塩ビシート防水接着工法	9,800円/㎡	9,500円/㎡

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
	160	—	60,400			
キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200		20,300
	ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700
				ドレンキャップ横引用DX		32,600
	リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	80	133,400
	90	133,400

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- 笠木・水切材は価格別途となります。