

WOOD-DIPS

屋根30分耐火認定ルーフデッキ下地・アスファルト防水断熱構法
木下地・アスファルト防水工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

鋼製下地・アスファルト防水断熱工法（DIPS構法）

工法種別 IRシステム 冷熱併用工法 「FRAT仕上げ」

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

	断熱材 厚さ	平面部（円/㎡）			立上り部（円/㎡）		
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
WIRFX-025G	30mm	29,500	27,400	27,550	37,200	35,300	35,450
	35mm	30,500	28,400	28,550	38,200	36,300	36,450
	40mm	31,500	29,400	29,550	39,200	37,300	37,450
	50mm	33,500	31,400	31,550	41,200	39,300	39,450
	60mm	35,500	33,400	33,550	43,200	41,300	41,450
	70mm	39,750	37,650	37,800	47,450	45,550	45,700

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は下記をご参照ください。

■下地ルーフデッキ

フラット タイプ (Z12)	IR-DIP750	厚さ：1.0mm	15,600円/㎡
		厚さ：1.2mm	17,600円/㎡
	専用タイトフレーム (平面部に加算)	NS：	6,600円/m
		NW：	10,960円/m
	タイトフレーム 役物処理	トップライト	7,900円/箇所
		貫通支柱	5,700円/箇所
異形切断		6,500円/m	

※フラットタイプルーフデッキの厚みが、1.4mm、1.6mm品の場合はご相談ください。

■立上り下地

亜鉛鉄板（厚さ0.4mm）・硬質木片セメント板（厚さ：18mm）	15,000円/㎡
----------------------------------	-----------

■付帯工事

	価格	備考
側溝役物加工	10,500円/m	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板	4,050円/m	亜鉛鉄板 1.0mm, 150x150目安
捨て笠木板金	7,150円/m	亜鉛鉄板 1.0mm, W300目安
トップライト・架台	15,800円/m	工賃加算
貫通支柱	5,300円/m	工賃加算
アイルフ異形切断加工	2,650円/m	工賃加算（台形加工など）

※上記に加え指示タイトフレームを所定量別途計上して下さい。

■運賃（屋根面積300㎡以上の場合）

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額（円/㎡）	600	250	450	600

工法種別 YPシステム 冷工法「エコフィット工法」

※下記価格には「YPパネル(35mm)」の価格が含まれます。

	平面部 (円/㎡)			立上り部 (円/㎡)		
	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
WYPF-015	41,600	39,500	39,650	53,300	51,200	51,350

※YPパネルの厚みは35mmを標準としています。

※平面部はYPパネル目地部のテープ貼付、パッキン処理価格を含みます。

■参考価格

YPパネル t35mm (円/㎡)	平面部	22,000
	立上り	23,500

■付帯工事

	価格	備考
側溝役物加工	10,500円/m	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板	3,360円/m	垂鉛鉄板 0.4mm, 150x150目安
捨て笠木板金	6,460円/m	垂鉛鉄板 0.4mm, W300目安
トップライト・架台	15,800円/箇所	工賃加算
貫通支柱	5,300円/箇所	工賃加算
YPパネル異形切断加工	2,630円/m	工賃加算(台形加工など)
雨養生防水テープ貼り	370円/m	立上り隅角部など

※フラットタイプルーフトレックの場合は、上記に加え指示タイトフレームを所定量別途計上して下さい。

■運賃(屋根面積300㎡以上の場合)

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

■その他の仕上

SPファインカラー仕上 の価格 に加算 (円/㎡)	SPクリーンカラー 仕上げ	SPマルチカラー 仕上げ
	+100	+1,000

木下地・アスファルト防水工法

工法種別 冷熱併用工法 「ストライプ工法」

	断熱材 厚さ	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
WSX-020GF・ TH	25mm	28,100	26,000
	30mm	29,100	
	35mm	30,100	
	40mm	31,100	
	50mm	33,100	
	60mm	35,100	
	70mm	39,350	

工法種別 冷工法 「エコフィット工法」

	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
WSF-015・TH	20,300	30,400

◆オプション・その他

●ふくれ防止用通気材 (円/箇所)

		ステンレスペーパス	21,600
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	21,600
	断熱	ステンレスペーパスW	27,400
立上り用		ペーパス	9,500

■ドレン(DIPSドレン)

(円/箇所)		75	100	125	150	200
ツバ50タイプ	たて	47,300	50,200	63,400	68,600	
	横	46,300	47,600	65,900	102,000	
ツバ100タイプ	たて	49,700	53,400	66,400	71,800	96,200
	横	59,500	67,500	79,200	104,800	125,800

※配管継手に関しては設備工事となります。

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。