

リバンプ工法 中性化・塩害 化学療法

※必ず注意事項をご参照下さい

※施工面積50㎡以上を標準とします。50㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

- ・リバンプ工法では、直上に来る仕上材毎に適切な仕上材用プライマーを選択する必要があります。下表を参照の上、仕様番号に枝番を付けて下さい。(例：RV-01-3)

枝番	仕上材用プライマー	直上仕上材(別途工事・代表例)
〇〇-1	なし	下記以外
〇〇-2	RVエポキシプライマー	ウレタン系材料, ウレタン基を有する材料(シーリング材を含む)
〇〇-3	RVハイレンプライマー	一般塗装材

※仕上種別が不明な際にはお問合せ下さい。(適切なプライマー処理を怠ると黄変などの影響が出ることがあります。)

■リバンプ表面被覆工法(亜硝酸リチウム併用)

仕様番号	枝番	施工面		
		一般 (円/㎡)	上裏 (円/㎡)	パラペット アゴ裏 (円/㎡) ^{注1}
RV-01	-1	6,800	7,700	4,100
	-2	7,600	8,600	4,400
	-3	7,600	8,600	
RV-02	-1	8,900	9,900	
	-2	9,700	10,800	
	-3	9,700	10,800	
RV-03	-1	19,300		
	-2	20,100		
	-3	20,100		

注1) 施工面 糸巾200mmとして

■リバンプ断面修復工法(亜硝酸リチウム併用)

仕様番号	枝番	施工面	
		一般 (円/箇所) ^{注2}	上裏 (円/箇所) ^{注2}
RV-D	-1	5,900	7,700
	-2	6,000	7,900
	-3	6,000	7,900

注2) ハツリ深さ40mm 範囲100mm x 300mmとして

■リバンプ「防錆環境」型防錆工法

仕様番号	枝番	施工面
		支柱根元 (円/箇所) ^{注3}
RV-N	-1	7,400
	-2	7,500
	-3	7,500

注3) 支柱周長220mm, 根巻高さ30mm,
ハツリ深さ40mm 範囲100mm x 100mmとして

【応用】

	施工面	価格	適用
鉄骨階段モルタル打ち ^{注4}	踏面	16,600円/段	ハツリ埋め戻し [寸法例] 踏面(250mm x 910mm)の全周 ハツリ深さ25mm 巾80mmとして
アルミ手摺支柱ベースプレート廻り	支柱根元	6,600円/箇所	ハツリ埋め戻し [寸法例] 支柱(50mm x 50mm)の周辺 ハツリ深さ80mm 範囲110mm x 110mmとして

注4) 仕上材「ビュージスタステップ」「チャンネルシート」別途

■注意事項

- ・仮設費および高圧水洗、部分修繕の費用は別途とします。
- ・RV水溶液の使用量、モルタルの塗り厚によって価格は変動します。