

アクアベース アスファルト系防水 立上り・役物廻り用塗膜防水工法

※必ず注意事項をご参照下さい

※複合するアスファルト系防水を含めた施工面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。
価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

■塗膜防水併用工法

種別	適用下地	仕様	価格(円/㎡)	備考・その他
環境対応型 水系アクリルゴム系塗膜防水	コンクリート下地	AQ-160	17,900	S P ファインカラー仕上げ (0.15kg+0.15kg/㎡)

※側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合 +500円/㎡(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)

◆オプション・その他

■仕上塗料変更

種別	品名	加算(円/㎡)
骨材入高反射エマルション系 保護塗料	S P サーモコート (0.4kg+0.4kg/㎡)	+1,700
骨材入エマルション系保護塗料+ 高反射エマルション系保護塗料	S P ベース(0.45kg)+ S P ファインカラー(0.15kg/㎡)	+1,300

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。