

都市圏環境配慮型アスファルト防水 ACS/クリンケトルシステム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ（断熱）

			断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
工具機械化 (注) + クリンタイ トJ	KGPX-0350R	平面部	25mm	20,600
			30mm	21,400
			35mm	22,200
			40mm	23,000
			50mm	24,600
			60mm	26,200
			65mm	28,600
			70mm	29,400
			85mm	31,900
	立上り			16,300
	KGPX-0300R	平面部	25mm	19,600
			30mm	20,400
			35mm	21,200
			40mm	22,000
			50mm	23,600
			60mm	25,200
			65mm	27,600
			70mm	28,400
85mm			30,900	
立上り			15,200	

			断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
工具機械化 仕様 (注)	KPX-035R	平面部	25mm	19,500
			30mm	20,300
			35mm	21,100
			40mm	21,900
			50mm	23,500
			60mm	25,100
			65mm	27,500
			70mm	28,300
			85mm	30,800
	立上り			14,900
	KPX-030R	平面部	25mm	18,500
			30mm	19,300
			35mm	20,100
			40mm	20,900
			50mm	22,500
			60mm	24,100
			65mm	26,500
			70mm	27,300
85mm			29,800	
立上り			13,800	

注) 別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械使用料」をご参照ください。

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ（非断熱）

			価格 (円/㎡)
工具機械化 (注) + クリンタイ トJ	KGPX-0350	平面部	14,800
		立上り	16,300
	KGPX-0300	平面部	13,800
		立上り	15,200

			価格 (円/㎡)
工具機械化 仕様 (注)	KPX-035	平面部	13,900
		立上り	14,900
	KPX-030	平面部	12,900
		立上り	13,800

注) 別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械使用料」をご参照ください。

仕上げ種類 砂付ルーフィング仕上げ（断熱）

			断熱材 厚さ	価格（円/㎡）			
				SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
工具機械化 仕様 (注) + クリンタイト J	平面部	KGSX-0200G	25mm	24,600	22,500	22,650	22,600
			30mm	25,600	23,500	23,650	23,600
			35mm	26,600	24,500	24,650	24,600
			40mm	27,600	25,500	25,650	25,600
			50mm	29,600	27,500	27,650	27,600
			60mm	31,600	29,500	29,650	29,600
			70mm	35,850	33,750	33,900	33,850
	立上り	KGSV-0200	26,800	24,700	24,850	24,800	
	平面部	KGSX-0150G	25mm	23,800	21,700	21,850	21,800
			30mm	24,800	22,700	22,850	22,800
			35mm	25,800	23,700	23,850	23,800
			40mm	26,800	24,700	24,850	24,800
			50mm	28,800	26,700	26,850	26,800
			60mm	30,800	28,700	28,850	28,800
70mm			35,050	32,950	33,100	33,050	
立上り	KGSV-0150	26,000	23,900	24,050	24,000		

※平面部の断熱仕様（〇〇-〇〇〇G）を防湿層付断熱仕様（〇〇-〇〇〇GF）に変更する場合 +3,900円/㎡。

注) 別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械使用料」をご参照ください。

			断熱材 厚さ	価格（円/㎡）			
				SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
工具機械化 仕様 (注)	平面部	KSX-020G	25mm	24,200	22,100	22,250	22,200
			30mm	25,200	23,100	23,250	23,200
			35mm	26,200	24,100	24,250	24,200
			40mm	27,200	25,100	25,250	25,200
			50mm	29,200	27,100	27,250	27,200
			60mm	31,200	29,100	29,250	29,200
			70mm	35,450	33,350	33,500	33,450
	立上り	KSV-020	26,000	23,900	24,050	24,000	
	平面部	KSX-015G	25mm	23,400	21,300	21,450	21,400
			30mm	24,400	22,300	22,450	22,400
			35mm	25,400	23,300	23,450	23,400
			40mm	26,400	24,300	24,450	24,400
			50mm	28,400	26,300	26,450	26,400
			60mm	30,400	28,300	28,450	28,400
70mm			34,650	32,550	32,700	32,650	
立上り	KSV-015	25,200	23,100	23,250	23,200		

※平面部の断熱仕様（〇〇-〇〇〇G）を防湿層付断熱仕様（〇〇-〇〇〇GF）に変更する場合 +3,900円/㎡。

注) 別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械使用料」をご参照ください。

仕上げ種類

室内仕様

			価格 (円/㎡)				価格 (円/㎡)
工具機械化 (注) + クリンタイ トJ	KGID-0200	平面部	12,800	工具機械化 仕様 (注)	KID-020	平面部	11,100
		立上り	15,100			立上り	13,400

注)別途工具機械(ACS・クリンケトル)使用料がかかります。詳しくは「工具機械使用料」をご参照ください。

◆オプション・その他

■副資材

ふくれ防止用 通気材 (円/箇所)	ペーパス	9,500
	ステンレスペーパス	21,600
	ステンレスペーパスW	27,400
入り隅保護材(円/m)	RBキャント	2,300

■工具機械使用料(円/一式)

ACS (アスファルトコンテナシステム)	2週間 (休業日を含む) まで	250,000	2週間を超える場合は、2週間単位で左記価格を加算。
クリンケトル300L, 130L		150,000	

・参考)保護塗料工程設計価格 (円/㎡)

SPサーモコート	3,600
SPファインカラー	1,500
SPミッドカラー	1,650
SPクリーンカラー	1,600