

G O - J I N 高靱性環境対応型ウレタン塗膜防水材

※必ず注意事項をご参照下さい

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
 ※OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。
 ※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。
 ※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマーAを速硬化OTプライマーMブルー0.1kg/㎡に替えて施工します。（価格増減なし）

| 工法名 | 仕様番号 | 平面部(円/㎡) | 立上り部(円/㎡) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 通気緩衝複合法 | GOW-2VA GOW-2VA-OSS | 16,400※ ¹ | 15,600※ ¹ |
| バルコニー・ベランダ 防水工法 | GO-2VA GO-2VA-OSS | 11,700 | 14,700 |
| | GOD-1VA | 7,500 | 9,600 |
| パラペット 笠木用工法 | GO-2TA | パラペット・笠木 | 15,300 |
| | GOD-1TA | パラペット・笠木 | 9,100 |
| 巾木・側溝用工法 | GO-1HSB | 側溝※ ² 3,900円/m | 巾木※ ³ 2,200円/m |
| 既存ウレタン塗膜防水 への増し塗り工法 (屋上・ルーフテラス等) | GOD-2VA GOD-2VA-OSS | 11,700 | 15,100 |

※¹ 新築に適用した価格。改修に適用する場合は、下地の種類に応じてプライマー変更などの費用が必要になります。（次ページ参照）

※² 糸尺400mm ※³ 糸尺200mm ※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格表」を参照

※建設技術審査証明対応仕様GO-3VA/GOD-3VAの価格につきましては、弊社営業まで御問合せ下さい。

【保護塗料種類変更】

| 記号 | 名称 | 加算額 | | |
|----|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | 平面部・立上り部 円/㎡ | 側溝 円/m | 巾木 円/m |
| A | OTコートA | ±0 | -120 | -60 |
| A | OTコートAつやあり | ±0 | -120 | -60 |
| A | 〃 受注色 | +100 | -80 | -40 |
| QA | 速硬化OTコートA | +100 | -80 | -40 |
| QA | 〃 受注色 | +200 | -40 | -20 |
| S | OTコートシリコーン | +900 | +240 | +120 |
| SC | OTコートシリコーンクール | +1,600 | +520 | +260 |
| SC | 〃 受注色 | +1,700 | +560 | +280 |
| QS | 速硬化OTコートシリコーン | +1,000 | +280 | +140 |
| C | OTコートクール | +700 | +160 | +80 |
| C | 〃 受注色 | +800 | +200 | +100 |
| F | OTコートフッ素 | +1,900 | +640 | +320 |
| F | 〃 受注色 | +2,000 | +680 | +340 |
| FC | OTコートフッ素クール | +2,600 | +920 | +460 |
| SK | OTコート水系 | +300 | ±0 | ±0 |
| TH | SPサーモコート | +3,000 | +1,080 | +540 |
| B | OTコート防カビ | +300 | ±0 | ±0 |
| SB | OTコートシリコーン防カビ | +1,200 | +360 | +180 |

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。（例：GOW-2VA→GOW-2VS）

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

| | | 逆流防止弁付 | |
|------|---------------|--------|-------------------|
| 平面部用 | ステンレスペーパスNⅡ/N | 21,600 | ステンレスペーパスG 33,500 |
| 立上り用 | 立上り用ステンレスペーパス | 12,500 | |

●下地調整用樹脂モルタル

(円/㎡)

| 塗布量 | リグレー・ネオ | リグレーエポ |
|-----|---------|--------|
| 1mm | 2,000 | 3,200 |
| 3mm | 6,000 | 10,800 |
| 5mm | 8,200 | 16,200 |

●仮防水材

(円/㎡)

| 塗布量 | マルチグラウンド |
|------|----------|
| 約1mm | 2,800 |

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

| 塗布量 | クールベース |
|-------|--------|
| 4.0kg | 6,900 |

●プライマー変更

(円/㎡)

| 名称 | 塗布量 | 価格 | 名称 | 塗布量 | 価格 |
|-------------------|---------|-------|--|-------------------------|-----|
| OTプライマーA →リベース | 0.8kg/㎡ | 1,150 | OTプライマーA →VTプライマーG +速硬化OTプライ マーMブルー | 0.1kg/㎡ + 0.1kg/㎡ | 500 |
| | 1.0kg/㎡ | 1,350 | | | |
| | 1.2kg/㎡ | 1,550 | | | |

●その他

| | | |
|-------------------|------------|-----------|
| パラペットアゴ下地専用水切りテープ | オルタックアゴテープ | 700円/m |
| 目地通気用プレート | メジバス | 3,600円/m |
| 手摺支柱根元充填工法 | ステムガード工法 | 4,400円/箇所 |

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。
50mmx50mm程度の支柱を想定

●改修工専用銅製二重ドレン

(円/箇所)

| | | たて | | 横 | | |
|------|--------------|-----------------|--------|---|-----------------|--------|
| 本体 | 呼称 | リードレンZ (連結式) | リードレンC | 呼称 | リードレンZ (連結式) | リードレンC |
| | | 35 | — | 28,500 | 40 | — |
| | 45 | — | 29,100 | 50 | — | 44,100 |
| | 50 | — | 29,500 | 60 | 53,000 | 43,300 |
| | 60 | 40,900 | 30,000 | 75 | 54,700 | 45,500 |
| | 65 | 40,900 | 30,000 | 90 | 55,800 | 47,000 |
| | 75 | 43,100 | 32,400 | 115 | — | 74,700 |
| | 80 | 43,800 | 32,400 | 140 | — | 89,400 |
| | 95 | 43,800 | 32,400 | ※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください | | |
| | 120 | — | 43,500 | | | |
| キャップ | ドレンキャップ190 | | 13,900 | ドレンキャップ横引用C200 | | 20,300 |
| | ドレンキャップたてAS | | 7,600 | ドレンキャップ横引用AS | | 17,700 |
| | | | | ドレンキャップ横引用DX | | 32,600 |
| | リードレンキャップZたて | | 15,900 | リードレンキャップZ横 | | 25,600 |

●改修工専用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

| | | たて | | |
|-----------------|----|----------|---------|--|
| 本体 キャップ 共 | 呼称 | トルネードドレン | | |
| | | 35 | 133,400 | |
| | | 45 | 133,400 | |

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。