

# ロフティー 耐用年数30年 高耐久シングル

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

- 価格は屋根面積300㎡以上の場合です。200㎡以上300㎡未満は10%割増、100㎡以上200㎡未満は20%割増になります。
- 価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
- 断熱仕様(MG I仕様)はギルフォーム35mm厚での価格。厚みを変更する場合は、3ページ【断熱材厚み変更】を参照。

## ■新築工法 改修:既存屋根を全面撤去、下地を平滑処理した場合は本仕様を採用できます。

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)
				ロフティー
標準工法 MG工法	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※1	1/10～ 2/10未満	MG-00	22,100
		2/10～ 5/10未満	MG-01	17,900
		5/10～10/10未満	MG-02	20,200
		10/10以上	MG-03	21,600
断熱工法 MG I工法 ※2	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※1	1/10～ 2/10未満	MGI-00	31,500
		2/10～ 5/10未満	MGI-01	27,400
		5/10～10/10未満	MGI-02	29,700
		10/10以上	MGI-03	31,100

※1 板状下地(ALC板、Pca版、各種耐火性ボードなど)の場合400円/㎡加算。(梁上の目地部にバリテープCを増貼り)

※2 防湿層付の場合2,000円/㎡加算(例:MGIF-01ロフティー)

## ■改修工法

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)
				ロフティー
かぶせ改修工法 GS工法	ロフティー または シングル	1/10～ 2/10未満	GS-00	24,400
		2/10～ 5/10未満	GS-01	20,200
		5/10～10/10未満	GS-02	22,600
		10/10以上	GS-03	24,000

\*かぶせ工法の価格は、リベースSL1.5kg/㎡使用の場合。0.8kg/㎡の場合850円減額。

また、リベースSLをクールベース(1.5kg/㎡)に替えた場合は、上記価格に1,400円加算。

■その他部位・特殊加工他

【棟・谷加工】

部位	工法	価格(円/m)	
		勾配10/10未満	勾配10/10以上
棟	普通棟	7,300	8,300
	通し棟	9,400	11,700
谷	普通谷	6,600	7,700
	通し谷	9,400	11,900

【特殊加工・特殊形状】

	価格	適用
立上り加工 (H=200程度まで)	+2,000円/m <sup>2</sup>	工賃加算(各ロフティーの仕様に加算)
トップライト・ドーマー廻り加工	+33,000円/箇所	
軒先曲げ加工	増減なし	

\*棟瓦に関しては瓦工事店にお問い合わせください。

\*円形・多角形は形状により価格が大きく変わる為、都度お問合せ下さい。

【断熱材厚み変更】

	加算(円/m <sup>2</sup> )		加算(円/m <sup>2</sup> )
30mm	-1,000	50mm	3,000
40mm	1,000	60mm	5,000

※水切金物及び雨仕舞材、仕上げパターン等は「シングル 勾配屋根用防水システム」の価格表をご参照ください。

■注意事項・その他

◎価格表以外の経費

- ・複雑または多面体の屋根は、割増費用が加算されます。(400円/m<sup>2</sup>~)
- ・表中に記載された勾配より緩い勾配、またはきつい勾配屋根については、シングル葺割増工事費、作業足場代、養生費等が加算されます。
- ・出張及び宿泊を伴う工事の場合は、実費経費が加算されます。

◎その他経費

- ・足場・荷揚げ・養生等仮設・安全対策費用。
- ・下地撤去および調整費用。廃材運搬、処分費。
- ・各種金物工事費。
- ・樋・トップライト等関連金属工事。
- ・設備等の移動費。
- ・工事に用いる電気・水道代。