

## オルタックスプレー 超速硬化型ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。  
※OTコートQQ、コートシリコーン、コートシリコーンクール、コートクール、コートA仕上げは、UチップまたはMチップ入りの価格です。(OTコートQQは標準色Q-1、Q-12の価格)

使用部位・工法		仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
金属屋根		OTK-15SC-SP	10,300	—
		OTK-20SC-SP	12,300	—
		OTK-30SC-SP	16,100	—
		OTK-15C-SP	9,400	—
		OTK-20C-SP	11,400	—
		OTK-30C-SP	15,200	—
競技場スタンド		OGS-30HGQ-SP	15,400	—
階段・共用廊下・ ベランダなど		OTL-15Q-SP	8,900	—
		OTL-20Q-SP	10,800	—
屋上	複合法	OTW-20Q-SP	15,500	15,200
		OTW-30Q-SP	19,200	
	機械的固定 S L工法	OSL-20Q-SP	17,200	
		OSL-30Q-SP	21,000	

使用部位・工法		仕様番号	平面部(円/㎡)		立上り部(円/㎡)
屋上	断熱工法	OTI-30SC-SP	断熱厚		19,100
			25mm	30,600	
			30mm	31,600	
			35mm	32,600	
			40mm	33,600	
			50mm	35,600	
			60mm	37,600	
			70mm	41,850	
		OTP-30SC-SP	25mm	32,900	
			30mm	33,900	
			35mm	34,900	
			40mm	35,900	
			50mm	37,900	
			60mm	39,900	
	70mm	44,150			
		OTI-30TH-SP	25mm	29,400	17,700
			30mm	30,400	
			35mm	31,400	
			40mm	32,400	
			50mm	34,400	
			60mm	36,400	
70mm	40,650				
OTP-30TH-SP	25mm	31,800			
	30mm	32,800			
	35mm	33,800			
	40mm	34,800			
	50mm	36,800			
	60mm	38,800			
	70mm	43,050			
密着工法	OTL-30Q-SP		14,100	16,000	

使用部位・工法		仕様番号		平面部(円/㎡)	立上り部(円/m)	
屋上	保護 コンクリート 仕上げ	非断熱	OTL-30Q-SP-C	13,600	16,000	
		断熱	OTL-30Q-SP-CI	断熱厚		
				25mm		19,300
				30mm		20,100
				35mm		20,900
				40mm		21,700
				50mm		23,300
				60mm		24,900
				65mm		27,300
	70mm	28,100				
85mm	30,600					
屋上緑化仕上げ ※防水層のみの価格		OTL-40Q-SP-FD-U		17,900	20,100	

※屋上緑化仕上げの価格は防水層のみになります。植栽部については屋上緑化カタログ「G-WAVE」をご参照ください。  
※下地処理(研磨工事等)については別途御計上ください。なお、新築時のコンクリート下地研磨工事につきましては以下を御参照ください。

※参考価格1：新築時コンクリート下地研磨

使用部位・工法	適用	価格(円/㎡)	工法
一般部コンクリート表面研磨処理工事 <sup>注</sup>	300㎡程度	900	ライナックス プレデター工法

注)下地状況により、単価が異なる場合があります。

※参考価格2：養生

工法	適用	価格(円/㎡)	工法
各種養生 <sup>注</sup>	300㎡未満	600	パラスタン工法、スプレーボックス工法、ターンテーブル工法等
	300㎡以上	500	

注)現場の立地、形状により工法が異なります。

・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 ウレタンゴム系塗膜防水

使用部位・工法	仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/m)
絶縁工法	X-1H	19,200	
密着工法	X-2H	14,600	11,700

■各種変更/下地処理・オプション他

●保護塗料変更

保護塗料変更 平面部・立上り部共通	加算額※(円/㎡)		
	標準保護塗料		
	Q	SC	C
OTコートQQ受注色	100	-1,200	-300
OTコートA	-300	-1,600	-700
OTコートA受注色	-200	-1,500	-600
OTコートシリコンクール	1,300	0	900
OTコートシリコン	600	-700	200
OTコートクール	400	-900	0
OTコート水系	0	-1,300	-400

※標準保護塗料は各仕様番号を参照(例：OTL-15「Q」SP)

※断熱仕様には適用不可

●下地調整用樹脂モルタル (円/㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,000	3,200
3mm	6,000	10,800
5mm	8,200	16,200

■各種変更／下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	21,600	ステンレスペーパスG	33,500
	断熱	ステンレスペーパスW	27,400	ステンレスペーパスGW	38,800
立上り用		立上り用ステンレスペーパス	12,500		

●その他

パラペットアゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	700円／m
目地通気用プレート	メジパス	3,600円／m
アスファルトパネル	バリボードPS	7,800円／㎡

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

●改修工専用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
	キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200	
ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700	
			ドレンキャップ横引用DX		32,600	
リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600	

●改修工専用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

		たて	
本体 キャップ 共	呼称	トルネードドレン	
	80	133,400	
	90	133,400	

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。