

防水下地処理ガイドブック

※必ず注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

■アスファルトパネル貼り「乾式」下地処理工法「アスファルトパネル(バリボード)」

価格(円/㎡)		新規防水仕様	
		ガムクール防水 ポリマリット防水(ST・MT工法) オルタック防水複合工法 「バリボードPS」	ポリマリット防水(T工法) 「バリボードS」
既存防水種別	アスファルト露出防水 アスファルト保護防水 ウレタン塗膜防水 加硫ゴムシート防水	7,800	8,400
	塩ビシート防水接着工法	8,900	9,500

■アスファルト系下地活性化材「リベース」・勾配屋根用下地調整材「リベースSL」

	使用量	価格(円/㎡)	
			プライマーに代えてリベースを塗布する場合※
リベース	0.8kg/㎡	1,800	1,300
	1.0kg/㎡	2,000	1,500
	1.2kg/㎡	2,250	1,700
	1.5kg/㎡	2,550	2,050
リベースSL	1.5kg/㎡	2,800	2,350

※プライマーが含まれる仕様にリベースを適用する場合の加算金額。プライマーを省略してリベースを塗布します。

■水性ゴムアスファルト系下地調整材「クールベース」

厚み・使用量	価格(円/㎡)
1.5kg/㎡(1mm)	4,200
2mm	5,800
3mm	7,400
4mm	9,000
5mm	10,600
10mm	19,500
15mm	28,400
20mm	37,300
30mm	55,100
40mm ^{※1}	55,200
50mm ^{※1}	67,700
4.0kg/㎡	6,900

■水性改質アスファルト系仮防水材「アスグランド」

■水性アクリル系仮防水材「マルチグランド」

厚み	価格(円/㎡)
約1.0mm	2,800

■SBR系ポリマーセメントモルタル「リグレー・ネオ」

■水性エポキシ系下地調整材「リグレーエポ」

厚み	価格(円/㎡)	
	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,000	3,200
2mm	5,000	7,500
3mm	6,000	10,800
4mm	7,100	13,500
5mm	8,200	16,200
10mm	13,700	29,700
15mm	19,200	

■改修工事用目地処理工法「メジパス シール工法」 ■手摺支柱根元充填工法「ステムガード」

材料名	価格(円/箇所)
メジパス	3,600 ^{※2}

工法名	価格(円/箇所)
ステムガード工法	4,400 ^{※3}

注意事項

※1 クールベースで40mm以上の場合は砂入りになります。

※2 OTシール、目地周辺部の段差修正を含みます。

※3 ステムガードはアルミ手摺支柱の形状によっては価格が変動する事があります。(価格は規格数値：50mmx50mm程度の支柱を想定)

その他：下地処理は下地の状況で大きく変わりますのでご注意ください。