

防水下地処理ガイドブック

※必ず注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

■アスファルトパネル貼り「乾式」下地処理工法「アスファルトパネル(バリボード)」

価格(円/㎡)		新規防水仕様	
		ガムクール防水 ポリマリット防水(ST・MT工法) オルタック防水複合法 「バリボードPS」	ポリマリット防水(T工法) 「バリボードS」
既存防水種別	アスファルト露出防水 アスファルト保護防水 ウレタン塗膜防水 加硫ゴムシート防水	6,900	7,400
	塩ビシート防水接着工法	7,900	8,400

■アスファルト系下地活性化材「リベース」・勾配屋根用下地調整材「リベースSL」

	使用量	価格(円/㎡)	
			プライマーに代えてリベースを塗布する場合※
リベース	0.8kg/㎡	1,650	1,150
	1.0kg/㎡	1,850	1,350
	1.2kg/㎡	2,000	1,550
	1.5kg/㎡	2,300	1,800
リベースSL	1.5kg/㎡	2,550	2,150

※プライマーが含まれる仕様にリベースを適用する場合の加算金額。プライマーを省略してリベースを塗布します。

■水性ゴムアスファルト系下地調整材「クールベース」

厚み・使用量	価格(円/㎡)
1.5kg/㎡(1mm)	3,900
2mm	5,400
3mm	6,800
4mm	8,200
5mm	9,700
10mm	17,900
15mm	26,000
20mm	34,200
30mm	50,500
40mm ^{※1}	50,800
50mm ^{※1}	62,300
4.0kg/㎡	6,300

■水性改質アスファルト系仮防水材「アスグランド」

■水性アクリル系仮防水材「マルチグランド」

厚み	価格(円/㎡)
約1.0mm	2,600

■SBR系ポリマーセメントモルタル「リグレー」

■水性エポキシ系下地調整材「リグレーエポ」

厚み	価格(円/㎡)	
	リグレー	リグレーエポ
1mm	1,600	3,000
2mm	4,100	6,900
3mm	5,000	9,900
4mm	5,900	12,300
5mm	6,800	14,800
10mm	11,100	27,100
15mm	15,400	

■改修工事用目地処理工法「メジパス シール工法」 ■手摺支柱根元充填工法「ステムガード」

材料名	価格(円/箇所)
メジパス	3,300 ^{※2}

工法名	価格(円/箇所)
ステムガード工法	3,900 ^{※3}

注意事項

※1 クールベースで40mm以上の場合は砂入りになります。

※2 OTシール、目地周辺部の段差修正を含みます。

※3 ステムガードはアルミ手摺支柱の形状によっては価格が変動する事があります。(価格は規格数値：50mmx50mm程度の支柱を想定)

その他：下地処理は下地の状況で大きく変わりますのでご注意ください。