

リバンプ工法 中性化・塩害 化学療法

※必ず注意事項をご参照下さい

※施工面積50㎡以上を標準とします。50㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

- リバンプ工法では、直上に来る仕上材毎に適切な仕上材用プライマーを選択する必要があります。下表を参照の上、仕様番号に枝番を付けて下さい。（例：RV-01-2）

枝番	仕上材用プライマー	直上仕上材（別途工事・代表例）
〇〇-1	なし	[2]以外、仕上げ材なし、リバンプコート各種で仕上げる場合
〇〇-2	RVエポキシプライマー	ウレタン系材料、ウレタン基を有する材料（シーリング材を含む）、一般塗装材で仕上げる場合

※仕上種別が不明な際にはお問合せ下さい。（適切なプライマー処理を怠ると黄変などの影響が出ることがあります。）

■リバンプ表面被覆工法（亜硝酸リチウム併用）

仕様番号	枝番	施工面		
		一般 (円/㎡)	上裏 (円/㎡)	パラペット アゴ裏 (円/m) ^{注1}
RV-01	-1	7,300	8,300	4,400
	-2	8,100	9,200	4,700
RV-02	-1	9,500	10,600	
	-2	10,300	11,500	
RV-03	-1	19,300		
	-2	20,100		

注1) 施工面 系巾200mmとして

■リバンプ断面修復工法（亜硝酸リチウム併用）

仕様番号	枝番	施工面	
		一般 (円/箇所) ^{注2}	上裏 (円/箇所) ^{注2}
RV-D	-1	6,300	8,300
	-2	6,400	8,500

注2) ハツリ深さ40mm 範囲100mm x 300mmとして

■注意事項

- 仮設費および高圧水洗、部分修繕の費用は別途とします。
- RV水溶液の使用量、モルタルの塗り厚によって価格は変動します。