

BANKS工法 次世代型アスファルト防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

仕上げ種類 露出仕上げ（断熱）

		断熱材厚さ	価格（円/㎡）			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
平面部	JSX-020G	30mm	24,250	22,550	22,650	22,650
		35mm	25,100	23,400	23,500	23,500
		40mm	25,950	24,250	24,350	24,350
		50mm	27,650	25,950	26,050	26,050
		60mm	29,350	27,650	27,750	27,750
		70mm	33,100	31,400	31,500	31,500
	JSX-025G	30mm	25,050	23,350	23,450	23,450
		35mm	25,900	24,200	24,300	24,300
		40mm	26,750	25,050	25,150	25,150
		50mm	28,450	26,750	26,850	26,850
		60mm	30,150	28,450	28,550	28,550
		70mm	33,900	32,200	32,300	32,300
立上り	JSV-020H	—	30,300	28,600	28,700	28,700
	JSV-025H	—	32,700	31,000	31,100	31,100

仕上げ種類 露出仕上げ（非断熱）

		断熱材厚さ	価格（円/㎡）			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
平面部	JSX-020	—	17,600	15,900	16,000	16,000
	JSX-025	—	18,400	16,700	16,800	16,800
立上り	JSV-020	—	27,000	25,300	25,400	25,400
	JSV-025	—	29,400	27,700	27,800	27,800

※平面部の断熱仕様（JSX-○○○G）を防湿層付断熱仕様（JSX-○○○GF）に変更する場合 +3,500円/㎡。

※立上り部を熱工法で行い、クリンタイトJを用いる場合 1kgあたり300円増。

・参考）保護塗料工程設計価格（円/㎡）

SPサーモコート	3,100
SPファインカラー	1,400
SPミッドカラー	1,500
SPクリーンカラー	1,500

仕上り種類 保護コンクリート仕上げ（断熱）

		断熱材厚さ	価格（円/㎡）
平面部	JPX-035R	30mm	18,750
		35mm	19,500
		40mm	20,250
		50mm	21,750
		60mm	23,250
		65mm	25,300
		85mm	28,300
立上り	JPV-035	—	14,400

※立上り部を熱工法で行い、クリンタイトJを用いる場合 1Kgあたり300円増。

仕上り種類 保護コンクリート仕上げ（非断熱）

		断熱材厚さ	価格（円/㎡）
平面部	JPX-035	—	13,000
立上り	JPV-035	—	14,400

※立上り部を熱工法で行い、クリンタイトJを用いる場合 1Kgあたり300円増。

仕上り種類 屋内仕様

		断熱材厚さ	価格（円/㎡）
平面部	JID-025	—	15,000
立上り	JIV-025	—	17,200

※立上り部を熱工法で行い、クリンタイトJを用いる場合 1Kgあたり300円増。

■特殊部位仕様・アスクールC

	価格（円/㎡）
PQ-160C	20,300

◆オプション・その他

■副資材

ふくれ防止用通気材 （円/箇所）	ベーパス	8,800
	ステンレスベーパス	19,700
	ステンレスベーパスW	24,900

入り隅保護材（円/m）	RBキャント1500	1,800
-------------	------------	-------

■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。
- ・改修の場合の下地処理、各種仕上げ材については「アスファルト防水仕様書」をご参照ください。