

オルタックスプレー 超速硬化型ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

※断熱工法はギルフォーム35mmの場合の価格です。

※OTコートQQ、コートシリコン、コートシリコンクール、コートクール、コートA仕上げは、UチップまたはMチップ入りの価格です。(OTコートQQは標準色Q-1,Q-12の価格)

使用部位・工法		仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/m)
金属屋根		OTK-15SC-SP	9,000	—
		OTK-15C-SP	8,400	—
		OTK-20SC-SP	11,100	—
		OTK-30SC-SP	14,300	—
競技場スタンド		OGS-30HGQ-SP	13,600	—
階段・共用廊下・ ベランダなど		OTL-15Q-SP	8,000	—
		OTL-20Q-SP	9,600	—
屋上	複合法	OTW-20Q-SP	14,100	13,800
		OTW-30Q-SP	17,400	
	機械的固定 S L工法	OSL-20Q-SP	15,900	
		OSL-30Q-SP	19,200	
	断熱工法 (断熱材35mm)	OTI-30SC-SP	29,300	17,400
		OTP-30SC-SP	31,400	
		OTI-30TH-SP	27,800	15,700
		OTP-30TH-SP	30,000	
	密着工法	OTL-30Q-SP	13,600	15,300
	保護コンクリート 仕上げ	断熱(35mm)	OTL-30Q-SP-C	13,100
OTL-30Q-SP-CI			19,900	
屋上緑化仕上げ ※防水層のみの価格	OTL-40Q-SP-FD-U	16,800	18,900	

※屋上緑化仕上げの価格は防水層のみになります。植栽部については屋上緑化カタログ「グリーンルーフストーリープラス(田島緑化工事(株)扱い)」をご参照ください。

※下地処理(研磨工事等)については別途御計上ください。なお、新築時のコンクリート下地研磨工事につきましては以下の価格を御参照ください。

※参考価格1：新築時コンクリート下地研磨

使用部位・工法	適用	価格(円/㎡)	工法
一般部コンクリート表面研磨処理工事 ^注	300㎡程度	900	ライナックス プレデター工法

注)下地状況により、単価が異なる場合があります。

※参考価格2：養生

工法	適用	価格(円/㎡)	工法
各種養生 ^注	300㎡未満	600	パラストン工法、スプレーボックス工法、ターンテーブル工法等
	300㎡以上	500	

注)現場の立地、形状により工法が異なります。

■各種変更／下地処理・オプション他

保護塗料変更 平面部・立上り部共通	加算額※(円/㎡)		
	標準保護塗料		
	Q	SC	C
OTコートQQ受注色	100	-1,200	-300
OTコートA	-200	-1,500	-600
OTコートA受注色	-100	-1,400	-500
OTコートシリコンクール	1,300	0	900
OTコートシリコン	700	-600	300
OTコートクール	400	-900	0
OTコート水系	0	-1,300	-400

※標準保護塗料は各仕様番号を参照(例：OTL-15「Q」SP)
※断熱仕様には適用不可

樹脂 下地調整用 モルタル	塗布量		リグレー	リグレーエポ
	リグレー リグレーエポ (円/㎡)	1mm	1,600	3,000
		3mm	5,000	9,900
		5mm	6,800	14,800

フクレ 防止用 通気材 (円/箇 所)	ステンレスベーパー	19,700
	ステンレスベーパーW	24,900
	立上り用ステンレスベーパー	9,400
改修 工事用 ルーフレ ドレン ※1	リードレンCたて65	27,400
	リードレンCたて95	29,600
	リードレンC横75	41,600
	リードレンC横90	42,900
	ドレンキャップAS	7,500
	ドレンキャップ190	13,800
	ドレンキャップ横引用AS	17,600
	ドレンキャップ横引用C200	20,100
パラペット 改修用テープ (円/㎡)	オルタック アゴテープ	700
目地通気用 プレート(円/㎡)	メジパス	3,300※2

※1 金属下地用プライマー塗布を含む
※2 OTシール、目地周辺の段差修正を含む

【アスファルトパネル下地処理の場合】

バリボードPS	+6,900円/㎡
---------	-----------

【断熱材厚み変更】

・露出仕上

ギルフォーム	加算額(円/㎡)
30mm	-750
40mm	+750
50mm	+2,250
60mm	+3,750

・保護コンクリート仕上げ

スタイロフォームRB-GK-II	加算額(円/㎡)
30mm	-750
40mm	+750
50mm	+2,250
60mm	+3,750

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。