

ビュートップ[®] 塩化ビニル樹脂系シート防水

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
 ※立上り部の価格には、入隅部等の塩ビ鋼板プレートの金額は含まれません。別途必要なプレートの金額をご計上ください。
 ※機械的固定工法は一般仕様の価格です。強風仕様やその他の割付基準で行う場合は割増しになります。

接着工法

●断熱接着工法（G I 工法）

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		備考
					平面部	立上り ^{※1}	
G I ボードW 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ M20	2.0mm	VIT-M920G	25mm	16,300	10,100	
				30mm	17,300		
				35mm	18,300		
				40mm	19,300		
				50mm	21,300		
	ビュートップ U15	1.5mm	VIT-U915G	25mm	15,600	9,400	
				30mm	16,600		
				35mm	17,600		
				40mm	18,600		
				50mm	20,600		
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U920G	25mm	17,000	10,800	
				30mm	18,000		
				35mm	19,000		
				40mm	20,000		
				50mm	22,000		
	ビュートップ C15	1.5mm	VIT-C915G	25mm	17,200	11,000	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	18,200		
				35mm	19,200		
				40mm	20,200		
				50mm	22,200		
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C920G	25mm	18,500	12,300	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	19,500		
				35mm	20,500		
				40mm	21,500		
				50mm	23,500		
	ビュートップ H15	1.5mm	VIT-H915G	25mm	17,600	11,400	補強複合タイプ
				30mm	18,600		
				35mm	19,600		
40mm				20,600			
50mm				22,600			
ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z920G	25mm	19,900	13,700	高耐久性シート	
			30mm	20,900			
			35mm	21,900			
			40mm	22,900			
			50mm	24,900			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

●断熱接着工法（フォームエース）

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		備考
					平面部	立上り※1	
ポリエチレン フォーム	ビュートップ M20	2.0mm	VIT-M920P	10mm	13,200	10,100	
				20mm	14,900		
				25mm	15,800		
				30mm	16,600		
				40mm	20,400		
				50mm	22,200		
	ビュートップ U15	1.5mm	VIT-U915P	10mm	12,500	9,400	
				20mm	14,200		
				25mm	15,100		
				30mm	15,900		
				40mm	19,700		
				50mm	21,500		
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U920P	10mm	13,900	10,800	
				20mm	15,600		
				25mm	16,500		
				30mm	17,300		
				40mm	21,100		
				50mm	22,900		
	ビュートップ C15	1.5mm	VIT-C915P	10mm	14,100	11,000	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				20mm	15,800		
				25mm	16,700		
				30mm	17,500		
				40mm	21,300		
				50mm	23,100		
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C920P	10mm	15,400	12,300	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				20mm	17,100		
				25mm	18,000		
				30mm	18,800		
40mm				22,600			
50mm				24,400			
ビュートップ H15	1.5mm	VIT-H915P	10mm	14,500	11,400	補強複合タイプ	
			20mm	16,200			
			25mm	17,100			
			30mm	17,900			
			40mm	21,700			
			50mm	23,500			
ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z920P	10mm	16,800	13,700	高耐久性シート	
			20mm	18,500			
			25mm	19,400			
			30mm	20,200			
			40mm	24,000			
			50mm	25,800			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

●断熱接着軽歩行工法（Kウオーク）

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		備考
					平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ポリウレタン フォーム + Kウオーク 断熱系歩行用樹脂製パネル	ビュートップ M20	2.0mm	VIT-M920GK	25mm	21,400	10,100	
				30mm	22,400		
				35mm	23,400		
				40mm	24,400		
				50mm	26,400		
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U920GK	25mm	22,100	10,800	
				30mm	23,100		
				35mm	24,100		
				40mm	25,100		
				50mm	27,100		
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C920GK	25mm	23,600	12,300	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	24,600		
				35mm	25,600		
				40mm	26,600		
				50mm	28,600		
	ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z920GK	25mm	25,000	13,700	高耐久性シート
30mm				26,000			
35mm				27,000			
40mm				28,000			
50mm				30,000			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

●接着工法(RC・PCa下地)

●接着工法(ALC下地)

●接着工法(木造下地)

シート名	シート厚さ	下地	仕様番号	設計価格(円/㎡)		備考
				平面部	立上り	
ビュートップ M20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-M920 VT-M920-ALC VT-M920-W	8,700	10,100	
ビュートップ U15	1.5mm	RC・PCa ALC 木造	VT-U915 VT-U915-ALC VT-U915-W	8,000	9,400	
ビュートップ U20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-U920 VT-U920-ALC VT-U920-W	9,400	10,800	
ビュートップ C15	1.5mm	RC・PCa ALC 木造	VT-C915 VT-C915-ALC VT-C915-W	9,600	11,000	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
ビュートップ C20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-C920 VT-C920-ALC VT-C920-W	10,900	12,300	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
ビュートップ H15	1.5mm	RC・PCa ALC 木造	VT-H915 VT-H915-ALC VT-H915-W	10,000	11,400	補強複合タイプ
ビュートップ Z20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-Z920 VT-Z920-ALC VT-Z920-W	12,300	13,700	高耐久性シート

※ 別途下地処理が必要になります。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

機械的固定工法

※価格は一般仕様のディスク割付によるものです。強風仕様やその他の割付基準で行う場合は割増しになります。

●断熱機械的固定工法（VTボード）

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)			備考
					平面部※1	立上り※2		
						接着工法	機械的固定工法	
VTボード 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ U15	1.5mm	VIT-U815V	25mm	14,800	9,400	10,800	
				30mm	15,700			
				35mm	16,600			
				40mm	17,500			
				50mm	19,300			
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U820V	25mm	16,200	10,800	12,200	
				30mm	17,100			
				35mm	18,000			
				40mm	18,900			
				50mm	20,700			
	ビュートップ C15	1.5mm	VIT-C815V	25mm	16,400	11,000	12,400	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	17,300			
				35mm	18,200			
				40mm	19,100			
				50mm	20,900			
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C820V	25mm	17,700	12,300	13,700	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	18,600			
				35mm	19,500			
				40mm	20,400			
				50mm	22,200			
	ビュートップ H15	1.5mm	VIT-H815V	25mm	16,800	11,400	12,800	補強複合タイプ
				30mm	17,700			
				35mm	18,600			
				40mm	19,500			
50mm				21,300				
ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z820V	25mm	19,100	13,700	15,100	高耐久性シート	
			30mm	20,000				
			35mm	20,900				
			40mm	21,800				
			50mm	23,600				

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

※ 防災マットを使用する場合は1,100円/㎡を加算してください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

●断熱機械的固定工法（スタイロフォームRB-GK-II）

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)			備考
					平面部※1	立上り※2		
						接着工法	機械的固定工法	
スタイロフォーム RB-GK-II 硬質ポリスチレン フォーム	ビュートップ U15	1.5mm	VIT-U815R	25mm	15,400	9,600	11,000	
				30mm	16,050			
				35mm	16,900			
				40mm	17,750			
				50mm	18,950			
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U820R	25mm	16,800	11,000	12,400	
				30mm	17,450			
				35mm	18,300			
				40mm	19,150			
				50mm	20,350			
	ビュートップ C15	1.5mm	VIT-C815R	25mm	17,000	11,200	12,600	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	17,650			
				35mm	18,500			
				40mm	19,350			
				50mm	20,550			
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C820R	25mm	18,300	12,500	13,900	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	18,950			
				35mm	19,800			
				40mm	20,650			
				50mm	21,850			
	ビュートップ H15	1.5mm	VIT-H815R	25mm	17,400	11,600	13,000	補強複合タイプ
				30mm	18,050			
				35mm	18,900			
				40mm	19,750			
50mm				20,950				
ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z820R	25mm	19,700	13,900	15,300	高耐久性シート	
			30mm	20,350				
			35mm	21,200				
			40mm	22,050				
			50mm	23,250				

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

※ 防災マットを使用する場合は200円/㎡を加算してください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

●断熱機械的固定系歩行工法（Kウオーク）

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)			備考
					平面部※1	立上り※2		
						接着工法	機械的固定工法	
VTボード 硬質ポリウレタン フォーム + Kウオーク 断熱系歩行用樹脂製パネル	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U820VK	25mm	22,200	10,800	12,200	
				30mm	23,100			
				35mm	24,000			
				40mm	24,900			
				50mm	26,700			
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C820VK	25mm	23,700	12,300	13,700	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	24,600			
				35mm	25,500			
				40mm	26,400			
				50mm	28,200			
	ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z820VK	25mm	25,100	13,700	15,100	高耐久性シート
				30mm	26,000			
				35mm	26,900			
				40mm	27,800			
				50mm	29,600			

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

設計価格表「ビュートップ 塩化ビニル樹脂系シート防水」

発行：2008年05月01日
更新：2021年12月21日

●機械的固定工法

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

シート名	シート厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)			備考
			平面部※1	立上り※2		
				接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU15	1.5mm	VT-U815	10,700	9,400	10,800	
ビュートップU20	2.0mm	VT-U820	12,100	10,800	12,200	
ビュートップC15	1.5mm	VT-C815	12,300	11,000	12,400	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップC20	2.0mm	VT-C820	13,600	12,300	13,700	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップH15	1.5mm	VT-H815	12,700	11,400	12,800	補強複合タイプ
ビュートップZ20	2.0mm	VT-Z820	15,000	13,700	15,100	高耐久性シート

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

※ 防災マットを使用する場合は200円/㎡を加算してください。

免振工法にする場合
※平面部設計価格に加算

+1,400円/㎡

●機械的固定工法(A L C下地)

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

シート名	シート厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)			備考
			平面部※1	立上り※2		
				接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU15	1.5mm	VT-U815-ALC	11,500	9,400	10,800	
ビュートップU20	2.0mm	VT-U820-ALC	12,900	10,800	12,200	
ビュートップC15	1.5mm	VT-C815-ALC	13,100	11,000	12,400	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップC20	2.0mm	VT-C820-ALC	14,400	12,300	13,700	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップH15	1.5mm	VT-H815-ALC	13,500	11,400	12,800	補強複合タイプ
ビュートップZ20	2.0mm	VT-Z820-ALC	15,800	13,700	15,100	高耐久性シート

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

※ 防災マットを使用する場合は200円/㎡を加算してください。

※ 別途下地処理が必要になります。

免振工法にする場合
※平面部設計価格に加算

+1,400円/㎡

設計価格表「ビュートップ 塩化ビニル樹脂系シート防水」

発行：2008年05月01日
更新：2021年12月21日

●シールド工法（塩ビシート下地専用改修工法） ※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

シート名	シート厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)			備考
			平面部※1	立上り※2		
				接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU15	1.5mm	VS-U815	11,900	9,400	10,800	
ビュートップU20	2.0mm	VS-U820	13,300	10,800	12,200	
ビュートップC15	1.5mm	VS-C815	13,500	11,000	12,400	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップC20	2.0mm	VS-C820	14,800	12,300	13,700	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップH15	1.5mm	VS-H815	13,900	11,400	12,800	補強複合タイプ
ビュートップZ20	2.0mm	VS-Z820	16,200	13,700	15,100	高耐久性シート

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

※ 別途下地処理が必要になります。

※ 立上りにシールドマットを使用する場合は500円/㎡を加算してください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

C探傷工法(探傷検査システム) ※システムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

●断熱接着工法 (CGI工法)

断熱材種別	シート名	シート 厚さ	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円/㎡)	
					平面部	立上り ^{※1}
CGIボードW 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ M20	2.0mm	VIT-M920CG・探傷	25mm	17,500	10,800
				30mm	18,500	
				35mm	19,500	
				40mm	20,500	
				50mm	22,500	
	ビュートップ U15	1.5mm	VIT-U915CG・探傷	25mm	16,800	10,100
				30mm	17,800	
				35mm	18,800	
				40mm	19,800	
				50mm	21,800	
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U920CG・探傷	25mm	18,200	11,500
				30mm	19,200	
				35mm	20,200	
				40mm	21,200	
				50mm	23,200	
	ビュートップ C15	1.5mm	VIT-C915CG・探傷	25mm	18,400	11,700
				30mm	19,400	
				35mm	20,400	
				40mm	21,400	
				50mm	23,400	
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C920CG・探傷	25mm	19,700	13,000
				30mm	20,700	
				35mm	21,700	
				40mm	22,700	
				50mm	24,700	
	ビュートップ H15	1.5mm	VIT-H915CG・探傷	25mm	18,800	12,100
				30mm	19,800	
				35mm	20,800	
40mm				21,800		
50mm				23,800		
ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z920CG・探傷	25mm	21,100	14,400	
			30mm	22,100		
			35mm	23,100		
			40mm	24,100		
			50mm	26,100		

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

C探傷工法(探傷検査システム) ※システムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

- 接着工法(RC・PCa下地)
- 接着工法(ALC下地)
- 接着工法(木造下地)

シート名	シート 厚さ	下地	仕様番号	設計価格(円/㎡)		備考
				平面部	立上り	
ビュートップ M20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-M920・探傷 VT-M920-ALC・探傷 VT-M920-W・探傷	9,000	10,400	
ビュートップ U15	1.5mm	RC・PCa ALC 木造	VT-U915・探傷 VT-U915-ALC・探傷 VT-U915-W・探傷	8,300	9,700	
ビュートップ U20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-U920・探傷 VT-U920-ALC・探傷 VT-U920-W・探傷	9,700	11,100	
ビュートップ C15	1.5mm	RC・PCa ALC 木造	VT-C915・探傷 VT-C915-ALC・探傷 VT-C915-W・探傷	9,900	11,300	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
ビュートップ C20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-C920・探傷 VT-C920-ALC・探傷 VT-C920-W・探傷	11,200	12,600	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
ビュートップ H15	1.5mm	RC・PCa ALC 木造	VT-H915・探傷 VT-H915-ALC・探傷 VT-H915-W・探傷	10,300	11,700	補強複合タイプ
ビュートップ Z20	2.0mm	RC・PCa ALC 木造	VT-Z920・探傷 VT-Z920-ALC・探傷 VT-Z920-W・探傷	12,600	14,000	高耐久性シート

※ 別途下地処理が必要になります。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

C 探傷工法 (探傷検査システム) ※システムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

●断熱機械的固定工法 (CVTボード)

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		
					平面部※1	立上り※2	
						接着工法	機械的固定工法
CVTボード 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ U15	1.5mm	VIT-U815CV・探傷	25mm	15,900	10,500	11,100
				30mm	16,800		
				35mm	17,700		
				40mm	18,600		
				50mm	20,400		
	ビュートップ U20	2.0mm	VIT-U820CV・探傷	25mm	17,300	11,900	12,500
				30mm	18,200		
				35mm	19,100		
				40mm	20,000		
				50mm	21,800		
	ビュートップ C15	1.5mm	VIT-C815CV・探傷	25mm	17,500	12,100	12,700
				30mm	18,400		
				35mm	19,300		
				40mm	20,200		
				50mm	22,000		
	ビュートップ C20	2.0mm	VIT-C820CV・探傷	25mm	18,800	13,400	14,000
				30mm	19,700		
				35mm	20,600		
				40mm	21,500		
				50mm	23,300		
	ビュートップ H15	1.5mm	VIT-H815CV・探傷	25mm	17,900	12,500	13,100
				30mm	18,800		
				35mm	19,700		
				40mm	20,600		
50mm				22,400			
ビュートップ Z20	2.0mm	VIT-Z820CV・探傷	25mm	20,200	14,800	15,400	
			30mm	21,100			
			35mm	22,000			
			40mm	22,900			
			50mm	24,700			

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

C 探傷工法 (探傷検査システム) ※システムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

●断熱機械的固定工法(スタイロフォームRB-GK-II) ※1 強風仕様ディスク割付の場合は500円/㎡を加算してください。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		
					平面部※1	立上り※2	
						接着工法	機械的固定工法
スタイロフォームRB-GK-II 硬質ポリスチレンフォーム	ビュートップU15	1.5mm	VIT-U815R・探傷	25mm	15,700	9,600	11,300
				30mm	16,350		
				35mm	17,200		
				40mm	18,050		
				50mm	19,250		
	ビュートップU20	2.0mm	VIT-U820R・探傷	25mm	17,100	11,000	12,700
				30mm	17,750		
				35mm	18,600		
				40mm	19,450		
				50mm	20,650		
	ビュートップC15	1.5mm	VIT-C815R・探傷	25mm	17,300	11,200	12,900
				30mm	17,950		
				35mm	18,800		
				40mm	19,650		
				50mm	20,850		
	ビュートップC20	2.0mm	VIT-C820R・探傷	25mm	18,600	12,500	14,200
				30mm	19,250		
				35mm	20,100		
				40mm	20,950		
				50mm	22,150		
ビュートップH15	1.5mm	VIT-H815R・探傷	25mm	17,700	11,600	13,300	
			30mm	18,350			
			35mm	19,200			
			40mm	20,050			
			50mm	21,250			
ビュートップZ20	2.0mm	VIT-Z820R・探傷	25mm	20,000	13,900	15,600	
			30mm	20,650			
			35mm	21,500			
			40mm	22,350			
			50mm	23,550			

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	------------------

C探傷工法(探傷検査システム) ※システムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

●機械的固定工法

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

シート名	シート厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)			備考
			平面部※1	立上り※2		
				接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU15	1.5mm	VT-U815・探傷	11,000	10,100	11,100	
ビュートップU20	2.0mm	VT-U820・探傷	12,400	11,500	12,500	
ビュートップC15	1.5mm	VT-C815・探傷	12,600	11,700	12,700	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップC20	2.0mm	VT-C820・探傷	13,900	13,000	14,000	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップH15	1.5mm	VT-H815・探傷	13,000	12,100	13,100	補強複合タイプ
ビュートップZ20	2.0mm	VT-Z820・探傷	15,300	14,400	15,400	高耐久性シート

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

●機械的固定工法(ALC下地)

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

シート名	シート厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)			備考
			平面部※1	立上り※2		
				接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU15	1.5mm	VT-U815-ALC・探傷	11,800	10,100	11,100	
ビュートップU20	2.0mm	VT-U820-ALC・探傷	13,200	11,500	12,500	
ビュートップC15	1.5mm	VT-C815-ALC・探傷	13,400	11,700	12,700	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップC20	2.0mm	VT-C820-ALC・探傷	14,700	13,000	14,000	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップH15	1.5mm	VT-H815-ALC・探傷	13,800	12,100	13,100	補強複合タイプ
ビュートップZ20	2.0mm	VT-Z820-ALC・探傷	16,100	14,400	15,400	高耐久性シート

※1 強風仕様のディスク割付の場合は600円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

※ 仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,400円/㎡
--------------------------	-----------

・ 特殊部位，各種仕上，副資材その他

● 架台廻りウレタン塗膜防水併用工法

仕様番号	架台表面積		
	0.5㎡以下(円/箇所)	0.5~1㎡(円/箇所)	1㎡以上
VT-GO-2S	12,400	26,800	(表面積x26,800)円/箇所
VT-GO-2A	12,000	25,700	(表面積x25,700)円/箇所
VT-OA-3S	11,200	23,800	(表面積x23,800)円/箇所
VT-OA-3A	10,800	22,700	(表面積x22,700)円/箇所

※入隅部金物「UP-1」を含む

※価格は架台の数量、形状等により変動します。

● 防滑性ビニル床シート仕上げ（ビュージスタ）

仕様番号	平面部
	ビュージスタGRAN Gio仕上げ(円/㎡)
・VP-1 (仕様番号に追加)	+7,620

V G シール	1,400円/㎡	700円/m
---------	----------	--------

※各防水工法の設計価格にVP-1の設計価格を加算してください。

※V G シールの価格を別途加算してください。

※ビュージスタGRAN Gio以外の防滑性ビニル床シートも使用できます。詳細は別冊カタログ「ビュージスタ」をご参照ください。

● 機械的固定工法のディスクを後施工する場合（AT工法）

仕様番号	加算額(円/㎡)	
	平面部	立上り
〇〇・AT (仕様番号に追加)	+1,100	

● 仕上げ保護塗料

			加算額(円/㎡)
VTコート	(0.15kg/㎡)	-C (仕様番号に追加)	+1,700
VTコートC	(0.15kg/㎡)	-CC (仕様番号に追加)	+2,400
VTコートC難燃	(0.15kg/㎡)		+2,500

●塩ビ被覆鋼板プレート

■UPプレート/ULプレート/UALプレート (ALC下地用)

(円/m)

適用	UPプレート		ULプレート		UALプレート	
入隅・ドレン廻り用	UP-1	2,400	UL-1	2,600	UAL-1	4,400
入隅用 (立上り機械的固定)	UP-2	3,200	UL-2	3,400	UAL-2	5,600
入隅 (断熱仕様)・出隅用	UP-3	2,600	UL-3	2,800		
立上り天端防水端末用 (ジョイント板付)	UP-4	3,600	UL-4	4,000	UAL-4	5,000
立上りアゴ下防水端末用	UP-5	2,500	UL-5	2,700		
入隅用 (立上り接着)	UP-6	2,500	UL-6	2,700	UAL-6	4,900
入隅用 (G I工法)	UP-8	2,600				

・直角コーナー

立上り天端防水端末用	UP-4	7,700	(円/箇所)
------------	------	-------	--------

■DSプレート

(円/m)

入隅・ドレン廻り用	DS-1	2,500
入隅用	DS-2	3,200
入隅用 (断熱仕様)・出隅用	DS-3	2,900
立上り天端防水端末用 (ジョイント板付)	DS-4	3,900
立上りあご下防水端末用	DS-5	2,600
入隅用	DS-6	2,600
壁仕上材取合用	DS-7	3,900

■その他

(円/m)

テーパープレートS テーパープレートK	25mm	3,600
	30mm	3,600
	35mm	3,700
	40mm	3,900
	50mm	4,100

(円/m)

乾式立上り	UP-F型	4,300
	UP-L型	4,000
	UP-O型	5,000
	ケイカル板 (H=400mm以下)	3,100

●副資材

■VTドレン（アルミダイキャスト製キャップ共）

ドレン種別	VTドレン たて(円/箇所)					
キャップ種別	45	60	75	90	115	140
ドレンキャップたてAS	22,900	23,400	23,700	24,300		
ドレンキャップ190	29,200	29,700	30,000	30,600	42,800	45,600

ドレン種別	VTドレン 横(円/箇所)					
キャップ種別	45	60	75	90	115	140
ドレンキャップ横引用AS	37,500	37,800	38,600	38,900		
ドレンキャップ横引用C200	40,000	40,300	41,100	41,400	47,600	50,400

■VTシリーズ

名称		VTアングル	VTライン	VTトップ	VTエンド	VTドリッパー
表面処理 シルバー	直線部 (円/m)	2,900	2,600	3,900	3,600	3,900
	直角コーナー (円/箇所)	7,100	6,900	7,800	7,200	7,700
共通	VTシール (円/m)	1,000	1,400	1,000	1,100	1,000

■ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

VTベーパー	20,900
VT立上りベーパー	9,500

■オプション

(円/m²)

PE改修パッチを使用する場合	+300
----------------	------

■下地調整用樹脂モルタル

塗布量	リグレー(円/m ²)	リグレーエポ(円/m ²)
1mm	1,600	3,000
3mm	5,000	9,900
5mm	6,800	14,800

●耐火認定ルーフェッキ下地 断熱接着防水構法(DIPS-VIT SYSTEM)

■防水層 ※下記価格には「下地ルーフェッキ」及び「立上り下地」の価格は含まれていません。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		備考	
					平面部	立上り※1		
G I ボードW 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ M20	2.0mm	DIPS-VIT-M20G	25mm	16,400	18,400		
				30mm	17,400	19,400		
				35mm	18,400	20,400		
				40mm	19,400	21,400		
				50mm	21,400	23,400		
	ビュートップ U15	1.5mm	DIPS-VIT-U15G	25mm	15,700	17,700		
				30mm	16,700	18,700		
				35mm	17,700	19,700		
				40mm	18,700	20,700		
				50mm	20,700	22,700		
	ビュートップ U20	2.0mm	DIPS-VIT-U20G	25mm	17,100	19,100		
				30mm	18,100	20,100		
				35mm	19,100	21,100		
				40mm	20,100	22,100		
				50mm	22,100	24,100		
	ビュートップ C15	1.5mm	DIPS-VIT-C15G	25mm	17,300	19,300		グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	18,300	20,300		
				35mm	19,300	21,300		
				40mm	20,300	22,300		
				50mm	22,300	24,300		
	ビュートップ C20	2.0mm	DIPS-VIT-C20G	25mm	18,600	20,600		グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	19,600	21,600		
				35mm	20,600	22,600		
				40mm	21,600	23,600		
				50mm	23,600	25,600		
	ビュートップ H15	1.5mm	DIPS-VIT-H15G	25mm	17,700	19,700		補強複合タイプ
				30mm	18,700	20,700		
				35mm	19,700	21,700		
40mm				20,700	22,700			
50mm				22,700	24,700			
ビュートップ Z20	2.0mm	DIPS-VIT-Z20G	25mm	20,000	22,000	高耐久性シート		
			30mm	21,000	23,000			
			35mm	22,000	24,000			
			40mm	23,000	25,000			
			50mm	25,000	27,000			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。
※仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

■下地ルーフェッキ

フラットタイプ (Z12)	IR-DIP750	厚さ：1.0mm		11,700円/㎡
		厚さ：1.2mm		13,100円/㎡
	タイトフレーム (平面部に加算)	NS：		2,500円/m
		NW：		4,200円/m
		タイトフレーム 役物処理	トップライト	5,900円/箇所
			貫通支柱	4,300円/箇所
			異形切断	6,200円/m

※フラットタイプルーフェッキの厚みが、1.4mm、1.6mm品の場合はご相談ください。

溝型タイプ(Z12)	DIP-U75	厚さ：1.0mm		11,700円/㎡
		厚さ：1.2mm		13,100円/㎡

■立上り下地

立上り	亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ：18mm)		10,900円/㎡
-----	----------------------------------	--	-----------

●耐火認定パネル下地 断熱接着防水構法(DIPS-VIT SYSTEM)

■防水層 ※下記価格には、耐火認定パネル「DSパネル」が含まれます。

シート名	シート 厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)		備考
			平面部	立上り	
ビュートップM20	2.0mm	DIPS-VIT-M20DS	29,600	34,000	
ビュートップU15	1.5mm	DIPS-VIT-U15DS	28,900	33,300	
ビュートップU20	2.0mm	DIPS-VIT-U20DS	30,300	34,700	
ビュートップC15	1.5mm	DIPS-VIT-C15DS	30,500	34,900	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップC20	2.0mm	DIPS-VIT-C20DS	31,800	36,200	グリーン購入 高日射反射率防水適合品
ビュートップH15	1.5mm	DIPS-VIT-H15DS	30,900	35,300	高耐久性シート
ビュートップZ20	2.0mm	DIPS-VIT-Z20DS	33,200	37,600	高耐久性シート

※DSパネルの厚みは35mmを標準としています。
※平面部はDSパネル目地部のテープ貼付、パッキン処理価格を含みます。
※DSプレート類の価格は別途となります。

※参考価格

DSパネル t35mm (円/㎡)	平面部	立上り
		19,800

■ドレン(DIPS-VIT SYSTEM共通) (円/箇所)

ツバ50タイプ	75	100	125	150
たて	45,800	48,700	61,300	66,400
横	45,000	46,200	63,800	98,400

※呼径200タイプもご用意しております。お問い合わせください。
※配管継手に関しては設備工事となります

■付帯工事(DIPS-VIT SYSTEM共通) (円/m)

	価格	備考
側溝役物加工	10,000	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板(GI工法)	3,000	亜鉛鉄板 1.0mm, 150x150目安
捨て笠木板金(GI工法)	5,300	亜鉛鉄板 1.0mm, W300目安
立上り隅部鉄板(DS工法)	2,500	亜鉛鉄板 0.4mm, 150x150目安
捨て笠木板金(DS工法)	4,800	亜鉛鉄板 0.4mm, W300目安
トップライト・架台	15,000円/箇所	工賃加算
貫通支柱	5,000円/箇所	工賃加算
平面部ルーフトレッキ・断熱パネル異形切断加工	2,500	工賃加算(台形加工など)
雨養生防水テープ貼り	300	立上り隅角部など

※フラットデッキの場合は、上記に加え支持タイトフレームを所定量別途計上してください。

■運賃(DIPS-VIT SYSTEM共通) (屋根面積300㎡以上の場合)

地域	北海道	東北・中部 ・東海	近畿・中国 ・四国	九州
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

●耐火認定ルーフェッキ下地 断熱機械的固定防水構法(DIPS-VIT UUシリーズ)

注)DIPS-VIT UUシリーズは、各現場ごとのディスクピッチ算出が必要ですになりますので、都度弊社担当までご相談ください。

■防水層 ※下記価格には「下地ルーフェッキ」及び「立上り下地」の価格は含まれていません。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)			備考
					平面部	立上り※1		
						接着工法	機械的固定工法	
VTボード 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ U15	1.5mm	DIPS-VITU-U15V 免振	25mm	16,200	17,700	18,800	
				30mm	17,100	18,600		
				35mm	18,000	19,500		
				40mm	18,900	20,400		
				50mm	20,700	22,200		
	ビュートップ U20	2.0mm	DIPS-VITU-U20V 免振	25mm	17,600	19,100	20,200	
				30mm	18,500	20,000		
				35mm	19,400	20,900		
				40mm	20,300	21,800		
				50mm	22,100	23,600		
	ビュートップ C15	1.5mm	DIPS-VITU-C15V 免振	25mm	17,800	19,300	20,400	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	18,700	20,200		
				35mm	19,600	21,100		
				40mm	20,500	22,000		
				50mm	22,300	23,800		
	ビュートップ C20	2.0mm	DIPS-VITU-C20V 免振	25mm	19,000	20,500	21,600	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
				30mm	19,900	21,400		
				35mm	20,800	22,300		
				40mm	21,700	23,200		
				50mm	23,500	25,000		
	ビュートップ H15	1.5mm	DIPS-VITU-H15V 免振	25mm	18,200	19,700	20,800	補強複合タイプ
				30mm	19,100	20,600		
				35mm	20,000	21,500		
				40mm	20,900	22,400		
50mm				22,700	24,200			
ビュートップ Z20	2.0mm	DIPS-VITU-Z20V 免振	25mm	20,500	22,000	23,100	高耐久性シート	
			30mm	21,400	22,900			
			35mm	22,300	23,800			
			40mm	23,200	24,700			
			50mm	25,000	26,500			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート別途。

※仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

■下地ルーフェッキ

溝型タイプ(Z12)	DIP-U75	厚さ：1.0mm	11,700円/㎡
		厚さ：1.2mm	13,100円/㎡

■立上り下地

立上り	亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm)	10,900円/㎡
-----	----------------------------------	-----------

●金属屋根改修工法

注) 金属屋根改修は、改修工事の中でも特に既存状況により変動します。また、現場形状に則した板金加工(折板屋根の周辺処理等)が必要になりますので、都度弊社担当までご相談ください。

■瓦棒下地(接着工法)

仕様番号	瓦棒ハゼ間隔(mm)	設計価格(円/㎡)	
		360~420	450
KB-VIT-M920		26,800	23,700
KB-VIT-U915		26,100	23,000
KB-VIT-U920		27,500	24,400
KB-VIT-C915		27,700	24,600
KB-VIT-C920		29,000	25,900
KB-VIT-H915		28,100	25,000
KB-VIT-Z920		30,400	27,300

■軒先・ケラバ処理

瓦棒下地(接着・機械的固定工法共通)

	設計価格(円/m)
軒先処理 TRダンネツストッパー +TRコグチストッパー +UP特殊金物	21,800
ケラバ処理 TRダンネツストッパー +UP特殊金物	17,800

■瓦棒下地(機械的固定工法)

仕様番号	瓦棒ハゼ間隔(mm)	設計価格(円/㎡)	
		360~420	450
VIT-MR-M20(35mm)		23,000	24,500
VIT-MR-U15(35mm)		22,300	23,800
VIT-MR-U20(35mm)		23,700	25,200
VIT-MR-C15(35mm)		23,900	25,400
VIT-MR-C20(35mm)		25,200	26,700
VIT-MR-M15(35mm)		24,300	25,800
VIT-MR-Z20(35mm)		26,600	28,100

■ハゼ式折板下地

仕様番号	設計価格(円/㎡)
KH-VIT-M920	都度ご相談ください
KH-VIT-U915	
KH-VIT-U920	
KH-VIT-C915	
KH-VIT-C920	
KH-VIT-H915	
KH-VIT-Z920	

※仕上保護塗料の設計価格は14/20ページをご参照ください。

■重ね式折板(88式)下地

仕様番号	設計価格(円/㎡)
KS-VIT-M920(35mm)	都度ご相談ください
KS-VIT-U915(35mm)	
KS-VIT-U920(35mm)	
KS-VIT-C915(35mm)	
KS-VIT-C920(35mm)	
KS-VIT-H915(35mm)	
KS-VIT-Z920(35mm)	