


タスクレイシシステム タスクレイシート50E・30E 衝撃緩和工法

衝撃吸収性を大幅にアップしたシステム。
弾力性のある特殊発泡シート(タスクレイシート)とACフロア、マジスタ、メディウエルとの二重貼り工法



ACフロア28/35、マジスタ、メディウエル
セメントU
タスクレイシート(50Eまたは30E)
セメントEP20
下地:セメント系 モルタル コンクリート

■タスクレイシシステムの衝撃吸収性能


床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝突加速度)で表されます。
一般にはG値100以下の場合、安全性が高いとされています。

床材	G値
タスクレイシート50E+AC28	88
タスクレイシート30E+AC28	95
タスクレイシートU+AC28	95
ACフロア60	99
パーマリュウム	150
Pタイル	160

○試験方法

JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」の床の硬さ試験方法に
準拠。 ※数値は測定値であり、保証値ではありません。

タスクレイシシステムの構成



タスクレイシート(穴あき発泡シート)規格・仕様

材 質	ポリエチレン樹脂
タスクレイシート50E	
寸 法	5.0(厚さ)×950mm(幅)×50m
タスクレイシート30E	
	3.0(厚さ)×950mm(幅)×50m
梱 包	50m/巻
重 量	12.0kg/巻(50E)・8.0kg/巻(30E)



VOC対策品

タスクレイシシステム(タスクレイシート50E・30E)工法・価格

仕様番号	タスクレイシートと 下地との接着剤	使用する タスクレイシート	タスクレイシートと 仕上げ材との接着剤	仕上げ材	システム価格 (材工共)
TS50E-AC28	セメントEP20 下地:セメント系 モルタル コンクリート	タスクレイシート50E(5mm厚)	セメントU	ACフロア28	14,260円/m ²
TS30E-AC28		タスクレイシート30E(3mm厚)		ACフロア28	13,250円/m ²
TS50E-AC35		タスクレイシート50E(5mm厚)		ACフロア35	16,120円/m ²
TS30E-AC35		タスクレイシート30E(3mm厚)		ACフロア35	15,110円/m ²
TS50E-MJ		タスクレイシート50E(5mm厚)		マジスタ	12,820円/m ²
TS30E-MJ		タスクレイシート30E(3mm厚)		マジスタ	11,810円/m ²
TS50E-ME		タスクレイシート50E(5mm厚)		メディウエル	12,500円/m ²
TS30E-ME		タスクレイシート30E(3mm厚)		メディウエル	11,490円/m ²


※価格には法定福利費は含まれません。

ご注意


- 施工環境:条件による接着剤使い分けの考え方は327~332ページをご参照ください。
- タスクレイシートはACフロア、マジスタ、メディウエルとのセット販売とさせていただきます。
販売単位:5m以上1m単位。(正反は1巻50m)
- プライマー処理面(水色の面)を表にして、施工してください。
- セメントU塗布には、必ずタスクレイシートの梱包の中に入っているくし目ごてをご使用ください。
- 施工は原則として、施工研修を修了した技能士によるものとします。
- タスクレイシシステムは、安全性を優先したシステムになっており、ひざやひじをついても、痛く感じにくくなっていますが、
重量物や各種搬送車等による凹み跡がとれにくいという欠点があります。重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷
重の分散をはかるようにしてください。その際、単位面積の荷重を0.25kg/cm²以下になるようにしてください。
- 仕様番号について、詳しくは弊社支店営業所までお問い合わせください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため406~409ページ
をご参照ください。

タスクレイシシステム タスクレイシートU 衝撃緩和工法

衝撃吸収性をアップしたシステム。弾力性のある特殊発泡シート(タスクレイシートU)と床仕上げ材との二重貼り工法
ACフロア、メディウエル、パーマリュウムシリーズ、マジスタ、スーラズ プリンスEM、タフゾーンから選べます
重量物によるへこみ回復性の向上も特長(タスクレイシート50E・30E比)



タスクレイシシステムの構成



タスクレイシシステム(タスクレイシートU)工法・価格例

	タスクレイシートUと 下地との接着剤	タスクレイシートU 仕上げ材との接着剤	仕上げ材	システム価格 (材工共)
一般工法	セメントAK （下地：セメント系 モルタル コンクリート）	セメントU	ACフロア28	14,260円/m ²
			ACフロア35	16,120円/m ²
			メディウエル	12,500円/m ²
			パーマリュウム（2.0mm厚）	10,920円/m ²
			マジスタ	12,820円/m ²
			タフゾーン	13,280円/m ²
耐水工法	セメントEP20 （下地：セメント系 モルタル コンクリート）		スーラズ プリンスEM	13,140円/m ²
			ACフロア28	14,500円/m ²
			ACフロア35	16,360円/m ²
			メディウエル	12,740円/m ²
			パーマリュウム（2.0mm厚）	11,160円/m ²
			マジスタ	13,060円/m ²
		タフゾーン	13,520円/m ²	
		スーラズ プリンスEM	13,380円/m ²	

※価格には法定福利費は含みません。

タスクレイシートU規格・仕様

材 質	ウレタン樹脂
寸 法	4.0(厚さ)×1,000mm(幅)×20m(長さ)
梱 包	20m/巻
重 量	27.8kg/巻



VOC対策品

ご使用上の注意

■タスクレイシートUは紫外線により赤茶色に変色することがありますが、これは原料であるウレタン樹脂の特性によるもので、シートの性能に影響はありません。

ご注意

- 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は327～332ページをご参照ください。
- タスクレイシートUに表面・裏面はないため、どちらでも施工可能です。
- 輸入品のため、在庫切れが生じる場合がございます。その場合、納期3ヵ月必要となります。できるだけお早めのご注文をお願いします。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため406～409ページをご参照ください。