

アスファルト防水 改修工事仕様書 東西アスファルト事業協同組合

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。各仕様には下地処理材の価格が含まれていません。下地に応じて最終ページの「下地処理材」の価格を加算して下さい。

防水工法 **BANKS工法** (ノンケトル冷熱併用工法)

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)			
			基本仕様	SPサーモコート仕上げ --・TH	SPファインカラー仕上げ --・SF	SPミッドカラー仕上げ --・SD
非断熱仕様	JSX-920	—	13,600	16,600	14,900	15,050
	JSX-925	—	14,300	17,300	15,600	15,750
断熱仕様	JSX-920G	30mm	19,750	22,750	21,050	21,200
		35mm	20,500	23,500	21,800	21,950
		40mm	21,250	24,250	22,550	22,700
		50mm	22,750	25,750	24,050	24,200
		60mm	24,250	27,250	25,550	25,700
		70mm	27,900	30,900	29,200	29,350
	JSX-925G	30mm	20,450	23,450	21,750	21,900
		35mm	21,200	24,200	22,500	22,650
		40mm	21,950	24,950	23,250	23,400
		50mm	23,450	26,450	24,750	24,900
		60mm	24,950	27,950	26,250	26,400
		70mm	28,600	31,600	29,900	30,050

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		基本仕様	SPサーモコート仕上げ --・TH	SPファインカラー仕上げ --・SF	SPミッドカラー仕上げ --・SD
非断熱仕様	JSV-920	19,700	22,700	21,000	21,150
	JSV-925	20,400	23,400	21,700	21,850
非断熱仕様	JSV-920H	19,900	22,900	21,200	21,350
	JSV-925H	20,500	23,500	21,800	21,950

※仕上をSPマルチカラーにする場合 基本仕様+2,100円/㎡

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +2,700円/㎡。

防水工法 ストライプ工法(冷熱併用工法)

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)			
			基本仕様	SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
非断熱仕様	SX-915	—	12,400	15,400	13,700	13,850
	SX-920	—	13,100	16,100	14,400	14,550
断熱仕様	SX-915G	30mm	18,550	21,550	19,850	20,000
		35mm	19,300	22,300	20,600	20,750
		40mm	20,050	23,050	21,350	21,500
		50mm	21,550	24,550	22,850	23,000
		60mm	23,050	26,050	24,350	24,500
		70mm	26,700	29,700	28,000	28,150
	SX-920G	30mm	19,250	22,250	20,550	20,700
		35mm	20,000	23,000	21,300	21,450
		40mm	20,750	23,750	22,050	22,200
		50mm	22,250	25,250	23,550	23,700
		60mm	23,750	26,750	25,050	25,200
		70mm	27,400	30,400	28,700	28,850

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		基本仕様	SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
非断熱・断熱 仕様共通	SV-915	18,700	21,700	20,000	20,150
	SV-920	19,400	22,400	20,700	20,850

※ストライプ工法のアスタイトMをアスタイトProに変更する場合 1Kgあたり220円増

※仕上をSPマルチカラーにする場合 基本仕様+2,100円/㎡

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +2,700円/㎡。

防水工法 クリーン熱工法(アスファルト防水熱工法)

平面部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		基本仕様	SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
平面部	RSC-910	9,100	12,100	10,400	10,550
立上り部	RSV-910	15,100	18,100	16,400	16,550

※上記価格には下地処理「リベース」の価格は含まれません。使用量に応じて加算して下さい。(最終ページ参照)

※クリーン熱工法のアスタイトMをアスタイトProに変更する場合 1Kgあたり220円増

※仕上をSPマルチカラーにする場合 基本仕様+2,100円/㎡

防水工法 エコフィット工法(冷工法)

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	基本仕様	価格 (円/㎡)		
				SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
非断熱仕様	SF-915	—	14,900	17,900	16,200	16,350
	CF-915G	—	17,200			
断熱仕様	SF-915G	30mm	20,950	23,950	22,250	22,400
		35mm	21,700	24,700	23,000	23,150
		40mm	22,450	25,450	23,750	23,900
		50mm	23,950	26,950	25,250	25,400
		60mm	25,450	28,450	26,750	26,900
		70mm	29,100	32,100	30,400	30,550
	CF-915G	30mm	23,350			
		35mm	24,100			
		40mm	24,850			
		50mm	26,350			
		60mm	27,850			
		70mm	31,500			

立上り部 (㎡単価)		基本仕様	価格 (円/㎡)		
			SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
非断熱・断熱 仕様共通	SFV-915	20,200	23,200	21,500	21,650
	CFV-915	22,500			

※SF工法の仕上をSPマルチカラーにする場合 基本仕様+2,100円/㎡

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +2,700円/㎡

防水工法 アスポット工法(機械的固定工法)

(㎡単価)		基本仕様	価格 (円/㎡)		
			SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
平面部	RAS-915C	14,800	17,800	16,100	16,250
	RAS-915W				
	RAS-915M				
立上り部	RASV-915	18,700	21,700	20,000	20,150

防水工法 アスクール(塗膜防水併用工法)

(㎡単価)			価格 (円/㎡)		
			SPサーモコート仕上げ -・TH	SPファインカラー仕上げ -・SF	SPミッドカラー仕上げ -・SD
立上り・架台廻り部	PQ-160		19,200	18,500	18,500

■下地処理材

単位：円/㎡	材料名	使用量・厚み	増減(円/㎡)
乾式下地処理材 アスファルトパネル貼り	バリボードPS		6,400
モルタル・コンクリート系下地	水性プライマーAS	0.2Kg/㎡	価格増減なし
既存ウレタン塗膜防水下地	OTプライマーA	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存加硫ゴムシート防水下地	水性プライマーAS	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存塩ビシート防水下地	VTプライマー+OTプライマー	各0.1Kg/㎡	400
既存アスファルト防水下地用 下地活性化材	リベース	0.8Kg/㎡	1,100
		1.0Kg/㎡	1,300
		1.2Kg/㎡	1,450
既存アスファルト防水下地用 下地調整材	クールベース	1.5Kg/㎡	2,100
		4.0Kg/㎡	4,400
既存押えコンクリート下地用 ポリマーセメントモルタル	リグレー	1mm	1,300
		3mm	2,900
		5mm	4,500
既存押えコンクリート下地用 エポキシ系樹脂モルタル	リグレーエポ	1mm	2,600
		3mm	6,600
		5mm	10,700
既存防水層撤去時仮防水材	クールグランド	1.5Kg/㎡	2,400

■副資材

ふくれ防止用通気材 (円/箇所)	ベーパス	8,300
	ステンレスベーパス	16,500
	ステンレスベーパスW	20,400

改修工事用ルーフトレン	リードレンCたて(円/箇所)		リードレンC横(円/箇所)	
	35	21,500	40	29,200
45	21,500	50	30,000	
50	21,500	60*	31,000	
60*	22,600	75*	32,600	
65*	22,600	90*	33,700	
75*	23,700	115	42,800	
80*	23,700	140	49,500	
95*	23,700		※標準在庫品	
120	29,700			
改修工事用ルーフトレンキャップ	縦型用(円/箇所)		横引用(円/箇所)	
	ドレンキャップ190	10,500	ドレンキャップ横引用C200	15,800
	ドレンキャップAS	4,900	ドレンキャップ横引用AS	13,400

■注意事項

※情勢の変動によっては、改めてお見積りさせていただきます。